









| | | | |
|---|----------|---|-----|
|  | | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo | | ALGAQ24 | |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) | | ALADINO GLASS AQUA 24 | |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | | Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con pellet di legno, con la produzione di acqua calda | |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) | | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) | | - | |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) | | System 3 - 4 | |
| 7. Laboratorio notificato | | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 | |
| Numero rapporto di prova (in base al System 3) | | K30622021Z1 | |
| 8. Prestazioni dichiarate | | | |
| Specifica tecnica armonizzata | | EN 14785:2006 | |
| Caratteristiche essenziali | | Prestazione | |
| Resistenza al fuoco | | A1 | |
| Distanza da materiale combustibile | | Distanza minima, in mm | |
| | | retro = | 50 |
| | | lato = | 250 |
| | | fronte = | 800 |
| | | soffitto = | - |
| Rischio fuoriuscita combustibile | | pavimento = - | |
| Rischio fuoriuscita combustibile | | Conforme | |
| Emissioni prodotti combustione | | | |
| a potenza nominale | CO [%] | 0,008 | |
| a potenza ridotta | CO [%] | 0,014 | |
| Temperatura superficiale | Conforme | | |
| Sicurezza elettrica | Conforme | | |
| Accessibilità e pulizia | Conforme | | |
| Massima pressione di esercizio | bar | - | |
| Resistenza meccanica | NDP | | |
| Prestazioni termiche | | | |
| Potenza nominale | kW | 22,3 | |
| Potenza resa all'ambiente | kW | 4,8 | |
| Potenza ceduta all'acqua | kW | 17,5 | |
| Rendimento | | | |
| Potenza nominale | η % | 94,3 | |
| Potenza ridotta | η % | 95 | |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C | 122,6 | |
| 9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. | | | |
| Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. | | | |
| Firmato a nome e per conto del fabbricante da Massimiliano Bucci Responsabile Tecnico  | | Luogo: Ripatransone (AP) Data: 16/04/2021 | |

|  DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|--|
| 1. Unique identification code of the product type | ALGAQ24 |
| 2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification | Residential space heating appliance fired wood pellet with hot water supply MORETTI FIRE S.R.L. |
| 4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5) | Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2) | - |
| 6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5) | System 3 - 4 |
| 7. Notified laboratory | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Test report number (type testing under System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Declared performance | |
| Harmonized technical specification | EN 14785:2006 |
| Essential characteristics | Performance |
| Fire safety | A1 |
| Distance to combustible materials | Minimum distances, in mm |
| | rear = 50 |
| | side = 250 |
| | front = 800 |
| | ceiling = - floor = - |
| Risk of burning fuel falling out | Pass |
| Emission of combustion products | |
| at nominal heat output | CO [%] 0,008 |
| at reduced heat output | CO [%] 0,014 |
| Surface temperature | Pass |
| Electrical safety | Pass |
| Cleanability | Pass |
| Maximum operating pressure | bar - |
| Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) | NDP |
| Thermal output | |
| Nominal heat output | kW 22,3 |
| Room heating output | kW 4,8 |
| Water heating output | kW 17,5 |
| Energy efficiency | |
| at nominal heat output | η % 94,3 |
| at reduced heat output | η % 95 |
| Flue gas temperature at nominal heat output | °C 122,6 |
| 9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. | |
| This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. | |
| Signed in the name and on behalf of the manufacturer to Massimiliano Bucci Technical Manager  <div style="float: right;"> Place: Ripatransone (AP) Date: 16/04/2021 </div> | |



EN

|  DECLARATION DE PERFORMANCE Selon le reglement (UE) n° 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|---|
| 1. Code d'identification unique du produit-type | ALGAQ24 |
| 2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de serie (Art. 11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Utilisation prevue du produit conformement aux specifications techniques harmonisees correspondantes | Appareil de chauffage domestique alimente au pellet de bois, avec production d'eau chaude |
| 4. Nom ou marque enregistree du fabricant (Art. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) | - |
| 6. Systeme d'evaluation et controle de la constance de performance (Annexe 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratoire notifie | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Numero du rapport d'essai (selon le System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Performance declaree | |
| Specifications techniques harmonisees | EN 14785:2006 |
| Caracteristiques essentielles | Performance |
| Resistance au feu | A1 |
| Distance de securite aux materiaux combustibles | Distance minimum, en mm |
| | arriere = 50 |
| | cote = 250 |
| | avant = 800 |
| | sol = - |
| | cote = - |
| Risque de fuite de combustible | Conforme |
| Emission des produits de combustion | |
| Puissance nominale | CO [%] 0,008 |
| Puissance reduite | CO [%] 0,014 |
| Temperature de surface | Conforme |
| Securite electrique | Conforme |
| Facilite d'accès et nettoyage | Conforme |
| Pression maximale de service | bar - |
| Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee) | NDP |
| Performance thermique | |
| Puissance nominale | kW 22,3 |
| Puissance rendue au milieu | kW 4,8 |
| Puissance rendue a l'eau | kW 17,5 |
| Rendement | |
| Puissance nominale | η % 94,3 |
| Puissance reduite | η % 95 |
| Temperature des fumees puissance nominale | °C 122,6 |
| 9. La performance du produit citee aux points 1 et 2 est conforme a la performance declaree au point 8. | |
| Cette declaration de performance est delivree sous la responsabilite exclusive du fabricant cite au point 4. | |
| Signée au nom et pour le compte du fabricant de Massimiliano Bucci Directeur Technique  <div style="float: right;"> Lieu : Ripatransone (AP) Date: 16/04/2021 </div> | |



FR



|  LEISTUNGSERKLÄRUNG Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|---|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | ALGAQ24 |
| 2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmezeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung |
| 4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) | - |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 - 4 |
| 7. Benanntes Labor | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Erklärte Leistungen | |
| Harmonisierte technische Spezifikation | EN 14785:2006 |
| Wesentliche Merkmale | Leistungen |
| Feuerbeständigkeit | A1 |
| Abstand von brennbarem Material | Mindestabstand, in mm |
| | Rückseite = 50 |
| | Seite = 250 |
| | Vorderseite = 800 |
| | Himmel = - |
| | Boden = - |
| Gefahr Brennstoffaustritt | Konform |
| Emission von Verbrennungsprodukten | |
| Nennleistung | CO [%] 0,008 |
| Reduzierte Leistung | CO [%] 0,014 |
| Oberflächentemperatur | Konform |
| Elektrische Sicherheit | Konform |
| Zugänglichkeit und Reinigung | Konform |
| Maximaler Betriebsdruck | bar - |
| Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) | NDP |
| Thermische Leistungen | |
| Nennleistung | kW 22,3 |
| Der Umgebung gelieferte Leistung | kW 4,8 |
| Dem Wasser gelieferte Leistung | kW 17,5 |
| Wirkungsgrad | |
| Nennleistung | η % 94,3 |
| Reduzierte Leistung | η % 95 |
| Rauchgastemperatur nennleistung | °C 122,6 |
| 9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. | |
| Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. | |
| Im Namen und im Auftrag des Herstellers, Signiert <i>Massimiliano Bucci Technical Manager</i>  Ort: Ripatransone (AP) Datum: 16/04/2021 | |



DE

|  DECLARACION DE PRESTACION Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|---|
| 1.Codigo de identificacion unico del producto-tipo | ALGAQ24 |
| 2. Modelo y/o n. o de lote y/o n. o de serie (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones tecnicas armonizadas correspondientes | Aparato para calefaccion domestica, alimentado con pellets de madera, con produccion de agua caliente |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nombre y direccion del mandatario (Art 12-2) | - |
| 6. Sistema de valoracion y verificacion de la constancia de la prestacion (Anexo 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratorio notificado | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Numero de informe de prueba (segun el System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Prestaciones declaradas | |
| Especificacion tecnica armonizada | EN 14785:2006 |
| Caracteristicas esenciales | Prestacion |
| Resistencia al fuego | A1 |
| Distancia de mat. comb. | Distancia minima, en mm |
| | reves = 50 |
| | lado = 250 |
| | frente = 800 |
| | cielo = - |
| | suelo = - |
| Riesgo de perdida de combustible | Conforme |
| Emisiones de productos de combustion | |
| Potencia nominal | CO [%] 0,008 |
| Potencia reducida | CO [%] 0,014 |
| Temperatura superficial | Conforme |
| Seguridad electrica | Conforme |
| Accesibilidad y limpieza | Conforme |
| Presion maxima de trabajo | bar - |
| Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) | NDP |
| Prestaciones termicas | |
| Potencia nominal | kW 22,3 |
| Potencia suministrada al entorno | kW 4,8 |
| Potencia cedida al agua | kW 17,5 |
| Rendimiento | |
| Potencia nominal | η % 94,3 |
| Potencia reducida | η % 95 |
| Temperatura de humos potencia nominal | °C 122,6 |
| 9. La prestacion del producto segun se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8 | |
| Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el punto 4. | |
| Firmado en el nombre y en nombre del fabricante Massimiliano Bucci Gerente Técnico  Lugar: Ripatransone (AP) Fecha: 16/04/2021 | |



ES

|  DECLARACAO DE DESEMPENHO em base com o regulamento (UE) no. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|---|---|
| 1. Codigo de identificacao unico do produto-tipo | ALGAQ24 |
| 2. Modelo e/ou no. lote e/ou no. serie (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Utilizacao prevista do produto em conformidade com a respectiva tecnica especifica harmonizada | Aparelho para aquecimento domestico, alimentado com pellets de madeira, com a producao de agua quente |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nome e endereco do mandatario (Art 12-2) | - |
| 6. Sistema de avaliacao e verificacao da regularidade do desempenho (Anexo 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratorio notificado | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Numero relacao de prova (em base ao System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Desempenhos declarados | |
| Especifica tecnica harmonizada | EN 14785:2006 |
| Caracteristicas essenciais | Desempenho |
| Resistencia ao fogo | A1 |
| Distancia de mat. comb. | Distancia minima, em mm |
| | traseira = 50 |
| | lado = 250 |
| | frente = 800 |
| | teto = - |
| | solo = - |
| Risco de vazamento de combustivel | Em conformidade |
| Emissoes de produtos de combustao | |
| Potencia nominal | CO [%] 0,008 |
| Potencia reduzida | CO [%] 0,014 |
| Temperatura superficial | Em conformidade |
| Seguranca eletrica | Em conformidade |
| Acessibilidade e limpeza | Em conformidade |
| Maxima pressao de exercicio | bar - |
| Resistencia mecanica (para suportar a chamine) | NDP |
| Desempenho termico | |
| Potencia nominal | kW 22,3 |
| Potencia libertada no ambiente | kW 4,8 |
| Potencia cedida a agua | kW 17,5 |
| Rendimento | |
| Potencia nominal | % 94,3 |
| Potencia reduzida | % 95 |
| Temperatura fumos potencia nominal | °C 122,6 |
| 9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estao em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8. | |
| E emitida a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4. | |
| Assinado em nome e em nome do fabricante para Massimiliano Bucci Gerente Técnico  Lugar: Ripatransone (AP) Data: 16/04/2021 | |



|  PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|---|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | ALGAQ24 |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, met warmwaterproductie |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2) | - |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5) | System 3 - 4 |
| 7. Erkend laboratorium | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Aangegeven prestaties | |
| Geharmoniseerde technische specificatie | EN 14785:2006 |
| Essentiële kenmerken | Prestatie |
| Weerstand tegen brand | A1 |
| Afstand van brandbaar materiaal | Minimumafstand, in mm |
| | achterzijde = 50 |
| | zijkant = 250 |
| | voorzijde = 800 |
| | plafond = - |
| Weerstand tegen brand | onderzijde = - |
| Weerstand tegen brand | Conform |
| Uitstoot verbrandingsproducten | |
| op nominaal vermogen | CO [%] 0,008 |
| op beperkt vermogen | CO [%] 0,014 |
| Oppervlaktetemperatuur | Conform |
| Elektrische veiligheid | Conform |
| Toegankelijkheid en reiniging | Conform |
| Maximum bedrijfsdruk | bar - |
| Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) | NDP |
| Thermische prestaties | |
| Nominaal vermogen | kW 22,3 |
| Vermogen afgegeven aan het milieu | kW 4,8 |
| Vermogen afgegeven aan het water | kW 17,5 |
| Rendement | |
| Nominaal vermogen | η% 94,3 |
| Beperkt vermogen | η% 95 |
| Rookgastemperatuur nominaal vermogen | °C 122,6 |
| 9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties. | |
| Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | |
| Ondertekend in naam en voor rekening van de fabrikant om Massimiliano Bucci Technisch Manager  | |
| Plaats van afgifte: Ripatransone (AP) Gegevens: 16/04/2021 | |

|  YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|---|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode | ALGAQ24 |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | Apparat til boligopvarmning med træpiller, med produktion af varmt vand |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) | - |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) | System 3 - 4 |
| 7. Notificeret laboratorium | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Nummer testrapport (baseret på System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Deklarerede ydeevner | |
| Harmoniseret teknisk specifikation | EN 14785:2006 |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne |
| Brandmodstandsevne | A1 |
| Afstand fra brændbart mat. | Mindste afstand, i mm |
| | bagside = 50 |
| | side = 250 |
| | forside = 800 |
| | loft = - |
| | jorden = - |
| Risiko for udslip af brændsel | I overensstemmelse |
| Emissioner forbrændingsprodukter | |
| Nominal effekt | CO [%] 0,008 |
| Nedsat effekt | CO [%] 0,014 |
| Overfladetemperatur | I overensstemmelse |
| Elektrisk sikkerhed | I overensstemmelse |
| Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse |
| Maksimalt driftstryk | bar - |
| Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen) | NDP |
| Termiske ydeevner | |
| Nominal effekt | kW 22,3 |
| Effekt overført til omgivelserne | kW 4,8 |
| Effekt overført til vandet | kW 17,5 |
| Ydelse | |
| Nominal effekt | η% 94,3 |
| Nedsat effekt | η% 95 |
| Røggastemperatur nominal effekt | °C 122,6 |
| 9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. | |
| Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. | |
| Undertegnet i dennes navn og på vegne af producenten Massimiliano Bucci Teknisk chef  | |
| Udstedelsessted: Ripatransone (AP) Dato: 16/04/2021 | |

DK

|  PRESTANDEDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|---|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen | ALGAQ24 |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, med produktion av varmvatten |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2) | - |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5) | System 3 - 4 |
| 7. Deklarerat laboratorium | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Nr. provrapport (baserat på System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Deklarerade prestationer | |
| Harmoniserad teknisk specifikation | EN 14785:2006 |
| Grundläggande egenskaper | Prestanda |
| Resistens mot eld | A1 |
| Avstånd från brännbart material | Minimivstånd, i mm |
| | bak = 50 |
| | sida = 250 |
| | fram = 800 |
| | tak = - |
| | mark = - |
| Risk för bränslespill | Överensstämmer |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | |
| Nominell effekt | CO [%] 0,008 |
| Reducerad effekt | CO [%] 0,014 |
| Ytans temperatur | Överensstämmer |
| Elsäkerhet | Överensstämmer |
| Tillgänglighet och rengöring | Överensstämmer |
| Maximalt arbetstryck | bar - |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen) | NDP |
| Termisk prestanda | |
| Nominell effekt | kW 22,3 |
| Effekt som ges till omgivningen | kW 4,8 |
| Effekt som överförs till vattnet | kW 17,5 |
| Avkastning | |
| Nominell effekt | η% 94,3 |
| Reducerad effekt | η% 95 |
| Röktemperatur nominell effekt | °C 122,6 |
| Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8. | |
| Denna prestandadeklARATION lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4. | |
| Undertecknad i namn och på uppdrag av tillverkaren att Massimiliano Bucci Teknisk chef  <div style="float: right;"> Ort: Ripatransone (AP) Datum: 16/04/2021 </div> | |

SE

|  PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011 N° ALGAQ24 | |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v | ALGAQ24 |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4) | ALADINO GLASS AQUA 24 |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, s produkce teplé užitkové vody |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2) | - |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5) | System 3 - 4 |
| 7. Registrovaná laboratoř | TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB 2456 |
| Číslo zkušebního protokolu (podle System 3) | K30622021Z1 |
| 8. Prohlášené vlastnosti | |
| Harmonizovaná technická norma | EN 14785:2006 |
| Základní charakteristiky | Vlastnost |
| Odolnost proti ohni | A1 |
| Vzdálenost od hořl. Materiálů | Minimální vzdálenost, v mm |
| | vzadu = 50 |
| | na boku = 250 |
| | zepředu = 800 |
| | strop = - podlaha = - |
| Riziko rozlití paliva | V souladu |
| Emise spalin | |
| Jmenovitý výkon | CO [%] 0,008 |
| Snížený výkon | CO [%] 0,014 |
| Teplota povrchu | V souladu |
| Elektrická bezpečnost | V souladu |
| Dostupnost a čištění | V souladu |
| Maximální provozní tlak | bar - |
| Mechanická pevnost (na podporu komínu) | NDP |
| Tepelné vlastnosti | |
| Jmenovitý výkon | kW 22,3 |
| Výkon přenášený do prostředí | kW 4,8 |
| Výkon přenášený do vody | kW 17,5 |
| Výkon | |
| Jmenovitý výkon | η% 94,3 |
| Snížený výkon | η% 95 |
| Teplota spalin jmenovitý výkon | °C 122,6 |
| 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8. | |
| Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. | |
| Podepsáno jménem a jménem výrobce na Massimiliano Bucci Technický ředitel  Místo vydání: Ripatransone (AP) Údaje: 16/04/2021 | |