



A+

WOOD SLOT GLASS

70 - 80 - 90

POTENZE DISPONIBILI 11 KW



SLOT WOOD 70/80/90 Inserto a legna con porta esterna da **70/80/90 cm**. Lo stile è identificato dalla **PORTA CURVA FRONTALE** con vetro **MAGIC** che esalta il rivestimento e la fiamma, dal **DOPPIO TRITTICO INOX** che identifica il marchio e permette la ventilazione frontale, dal **FIREWALL** che riveste l'interno. La semplicità di utilizzo è garantita dalla **PARTENZA AUTOMATICA** della ventilazione, dalla **AMPIA PORTA A BATTENTE** per il carico della legna e dal **CASSETTO RACCOGLI CENERE**. La tecnologia è ottenuta con la **DOPPIA COMBUSTIONE** che ne aumenta il rendimento, dalla regolazione di **ARIA PRIMARIA e SECONDARIA, dai DUE silenziosi MOTORI TANGENZIALI** che soffiano l'aria calda. Come optional si possono avere il **kit HERMETYC**, lo scambiatore di calore e la **BASE di SOSTEGNO**.

SLOT WOOD 70/80/90 Insert à bois avec porte extérieure de **70/80/90 cm**. Le style est marqué par la **PORTE INCURVÉE AVANT** avec la vitre **MAGIQUE** qui met en valeur le revêtement et la flamme, par le **DOUBLE TRIPTYQUE INOX** qui identifie la marque et permet la ventilation avant, par l'habillage intérieur. La simplicité d'utilisation est garantie par le **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE** de la ventilation, la **GRANDE PORTE BATTANTE** pour le chargement du bois et le **TIROIR A CENDRES**. La technologie est obtenue par la double combustion qui augmente l'efficacité, par la régulation de **L'AIR PRIMAIRE et SECONDAIRE** et par les **DEUX MOTEURS TANGENTIELS** silencieux qui soufflent l'air chaud. En option, le **kit HERMETIQUE**, l'échangeur de chaleur et le **SUPPORT**.

SLOT GLASS 70

TECHNOLOGY



AIR



WOOD



AIR BACK



ASH DRAWER



FIREWALL



MAGICAL GLASS



TRITTICO INOX



FRONTAL GLASS



SMOKE TOP



ECO DESIGN 2022



DOUBLE DOOR



COOL HANDLE



DUAL MODE



VENTILATION AIR



AIR DIRECTION



CANALIZATION MODE



EASY FRAME



ZERO EMISSION MODE



HERMETIC SYSTEM

OPTIONAL



SUPPORT BASE



HERMETIC KIT



WOOD

SLOT GLASS



SLOT GLASS 90

TECHNOLOGY



Rendimento totale

Total efficiency

Puissance globale

Nominal Power

Potencia Nominal

Nennleistung

Potenza Globale

Global Power

Puissance globale

Brennungsleistung

kW

kW

%

m³

Kg/h

m³/h

mm

kg

kg

mm

mm

mm

530x300x250

11 KW

10,2

8,68

85,2

250

2,448

220

150

120

120

106

530x300x250

OPTIONAL



Potenza Globale

Global Power

Puissance globale

Brennungsleistung

Potenza Nominal

Nominal Power

Potencia Nominal

Nennleistung

Consumo MAX

Max consumption

Consommation MAX

Consumo maxi

Maxi verbrauch

Portata Ventilatore

Fan Range

Gebäude Fördereiistung

Caudal de ventilación

Débit du ventilateur

Uscita fumi

Chimney Output

Sonde conduite de cheminée

Salida conducto de humos

Rauchauslass

Ingresso aria

Air inlet

Entrée d'air

Entrada aire

Lufteneinlass

Peso

Weight

Poids

Peso

Gewicht

2 uscite aria calda

2 warm air outlets

2 Warmluftausgänge

2 salidas de aire caliente

2 sorties d'air chaud

USCITA CANALIZZAZIONE

φ 120 mm

USCITA CANALIZZAZIONE

φ 120 mm

USCITA CANALIZZAZIONE

φ 120 mm

USCITA FUMI

φ 150 mm

Camera di combustione

Burning chamber

Chambre de combustion

Cámaras de combustión

Brennraum

