



AQUA

TECNICA FOR HOME



EMERGENCY
DISPLAY

Dotate di display di emergenza per eventuali guasti del radiocomando.

Equipped with emergency display in the case of remote control failure.

Équipé d'un display d'urgence pour toute défaillance de la télécommande.

Equipado con pantalla de emergencia para cualquier fallo de control remoto.

Ausgestattet mit Notbedienungspanel für eventuelle Fernbedienungs Störungen.



DISPLAY
VIDEO 7"

DISPLY VIDEO 7" è la nuova generazione di display touch a colori che permette molte nuove funzioni.

DISPLAY VIDEO 7 "is the new generation of color display touch that allows many new functions.

DISPLY VIDEO 7" est la nouvelle génération d'écran tactile couleur qui permet de nombreuses nouvelles fonctions.

La PANTALLA DE VIDEO DE 7 "es la nueva generación de pantalla táctil a color que permite muchas funciones nuevas.

7 " VIDEO DISPLAY ist die neue Generation von Farb-Touch-Displays, die viele neue Funktionen ermöglicht.



DOUBLE
DOOR

Le caldaie e le stufe con DOUBLE DOOR sono dotate di due porte prima di accedere alla camera di combustione.

DOUBLE DOOR boilers and stoves have two doors before entering inside the combustion chamber.

Les chaudières et poêles à double porte ont deux portes avant d'accéder à la chambre de combustion.

Las calderas y estufas de DOBLE PUERTA tienen dos puertas antes de la cámara de combustión.

Kessel und Öfen mit DOPPELTÜR haben vor dem Zugang der Brennkammer zwei Türen.



ASH
DRAWER

Cassetto per la raccolta delle ceneri.

The heat exchanger is automatically cleaned.

Cendrier.

Cajón cenicero.

Ausziehbare Aschelade.

TECHNOLOGY



Le Caldaie e le Stufe con sistema CLEAN svuotano il cassetto ceneri dopo un intero BANCALE di PELLETT bruciato.

Les Chaudières et les Poêles qui ont le système "CLEAN" ont un cendrier qui à une autonomie d'une palette de Pellet de combustion.

Boilers and Stoves with the CLEAN system need their ash drawer emptied only once after an entire PALLET LOAD OF PELLETS is consumed.

Las calderas y las estufas con el sistema CLEAN permiten vaciar el cajón de cenizas después de un palet entero de pellet.

Kessel und Öfen mit dem CLEAN-System müssen nur einmal entleert werden, nachdem eine gesamte PAULETTENLADUNG VON PELLETS verbraucht wurde.

	Potenza Globale Global Power Puissance globale Potencia global Verbrennungsleistung	Potenza Nominale Nominal Power Puissance Nominale Potencia Nominal Nennleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Potencia global Pellet Wirkungsgrad	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Consumo min-MAX Min-Max consumo Consumation min-MAX Consumo min-maxi Min-Maxi verbrauch	Temperatura gas di scarico Exhaust gas temperature Temperature des gaz d'échappement Temperatura dos gases de escape Abgastemperatur	Tiraggio richiesto in funzionamento Draw required in operation Dessiner nécessaire en fonctionnement Dibujar requerido en la operación Erforderlicher Betriebszug	Uscita fumi Chimney Output Sortie conduit de cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	Ingresso aria Air inlet Entrée d'air Lufteinlass	Contenuto d'acqua Inlet water La teneur en eau Contenido de agua Wassergehalt	Serbatoio pellet Pellet tank Réservoir Depósito Fassungsvormögen Tank	Pressione d'esercizio Pressure Pression de service Presion de funcionamiento Betriebsdruck	Absorbimento elettrico Electrical consumption Absorption électrique Consumo de electricidad Elektrischer Verbrauch
	KW	KW	%	KG	KG/H	°C	PA	MM	MM	LT	KG	BAR	W
30 kw	32,7	30,1/5,0	92,0	326	1,1-6,6	113	3	100	60	46	53	1,5	M370-N80-R26
26 kw	29,1	26,7/4,1	92,0	326	1,1-5,3	115	3	100	60	46	53	1,5	M370-N68-R26
22 kw	23,9	22,0/4,1	92,0	326	1,1-4,4	95	3	100	60	46	53	1,5	M370-N60-R26
16 kw	17,4	16,0/4,1	92,0	326	1,1-3,3	85	3	100	60	46	53	1,5	M370-N50-R26

