


|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice identificativo unico del prodotto-tipo                                                                       | FHA14S5                                                                                                                              |
|   | Modello                                                                                                             | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 | Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata                                 | Riscaldatori di ambiente a combustibile solido, alimentato con pellet di legno, senza produzione di acqua calda                      |
| 3 | Fabbricante / marchio registrato del fabbricante                                                                    | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario                                                                                     | -                                                                                                                                    |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVPC)                                           | System 3                                                                                                                             |
| 6 | Laboratorio notificato                                                                                              | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 | Specifica tecnica armonizzata                                                                                       | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 | Caratteristiche essenziali                                                                                          |                                                                                                                                      |
|   | Resistenza meccanica e stabilità                                                                                    |                                                                                                                                      |
|   | Capacità di carico                                                                                                  | 0 kg                                                                                                                                 |
|   | Sicurezza antincendio                                                                                               |                                                                                                                                      |
|   | Protezione dei materiali combustibili                                                                               | Distanza minima                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                     | bordo inferiore dB 0 cm                                                                                                              |
|   |                                                                                                                     | pavimento zona frontale dF 0 cm                                                                                                      |
|   |                                                                                                                     | soffitto dC 75 cm                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                     | posteriore dR 10 cm                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                     | lato dS 20 cm                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                     | zona irraggiamento laterale dL 0 cm                                                                                                  |
|   |                                                                                                                     | frontale dP 100 cm                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                     | tipo e spessore materiale isolante protettivo leggere le istruzioni                                                                  |
|   | Igiene, salubrità e ambiente                                                                                        |                                                                                                                                      |
|   | Emissioni a potenza nominale                                                                                        |                                                                                                                                      |
|   | CO                                                                                                                  | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
|   | NOx                                                                                                                 | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
|   | OGC                                                                                                                 | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Particolato primario                                                                                                | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Emissioni a potenza ridotta                                                                                         |                                                                                                                                      |
|   | CO                                                                                                                  | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
|   | NOx                                                                                                                 | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
|   | OGC                                                                                                                 | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Particolato primario                                                                                                | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Sicurezza e accessibilità nell'uso                                                                                  |                                                                                                                                      |
|   | Dati per l'installazione in una canna fumaria a potenza nominale                                                    |                                                                                                                                      |
|   | Temperatura di uscita dei fumi                                                                                      | 243 °C                                                                                                                               |
|   | Tiraggio minimo                                                                                                     | 11 Pa                                                                                                                                |
|   | Flusso massico                                                                                                      | 6,1 g/s                                                                                                                              |
|   | Dati per l'installazione in una canna fumaria a potenza ridotta                                                     |                                                                                                                                      |
|   | Temperatura di uscita dei fumi                                                                                      | 150 °C                                                                                                                               |
|   | Tiraggio minimo                                                                                                     | 11 Pa                                                                                                                                |
|   | Flusso massico                                                                                                      | 4,5 g/s                                                                                                                              |
|   | Dati per l'installazione su un camino in merito a sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza |                                                                                                                                      |
|   | Classe di temperatura del camino                                                                                    | T200 G                                                                                                                               |
|   | Risparmio energetico e conservazione del calore                                                                     |                                                                                                                                      |
|   | Potenza termica dell'apparecchio ed efficienza energetica alla potenza termica nominale                             |                                                                                                                                      |
|   | Potenza termica resa all'ambiente                                                                                   | 13 kW                                                                                                                                |
|   | Potenza termica resa all'acqua                                                                                      | - kW                                                                                                                                 |
|   | Efficienza                                                                                                          | 91 %                                                                                                                                 |
|   | Potenza termica dell'apparecchio ed efficienza energetica alla potenza termica ridotta                              |                                                                                                                                      |
|   | Potenza termica resa all'ambiente                                                                                   | 5,1 kW                                                                                                                               |
|   | Potenza termica resa all'acqua                                                                                      | - kW                                                                                                                                 |
|   | Efficienza                                                                                                          | 91 %                                                                                                                                 |
|   | Efficienza di riscaldamento degli ambienti                                                                          |                                                                                                                                      |
|   | Efficienza energetica stagionale                                                                                    | 87 %                                                                                                                                 |
|   | Efficienza energetica                                                                                               | Indice di efficienza energetica (EEI) 128                                                                                            |
|   |                                                                                                                     | Classe di efficienza energetica A+                                                                                                   |
|   | Consumo elettrico a potenza nominale                                                                                | 0,082 kW                                                                                                                             |
|   | Consumo elettrico a potenza ridotta                                                                                 | 0,051 kW                                                                                                                             |
|   | Consumo elettrico in stanby                                                                                         | 0,002 kW                                                                                                                             |
|   | Uso sostenibile delle risorse naturali                                                                              |                                                                                                                                      |
|   | Sostenibilità ambientale                                                                                            | NPD                                                                                                                                  |
| 9 | Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate               |                                                                                                                                      |

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Signature  
  
 C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 C.A.P. 02060170444  
 C.A.P. Soc. +390735907452

Luogo: Ripatransone (AP)  
 Data: 26/02/2026

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Unique identification code of the product type                                                                                                              | FHA14S5                                                                                                                              |
| Model                                                                                                                                                         | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Intended use(s)                                                                                                                                             | Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply                                                       |
| 3 Manufacturer / Trade mark                                                                                                                                   | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Authorised representative                                                                                                                                   | -                                                                                                                                    |
| 5 System(s) of AVPC                                                                                                                                           | System 3                                                                                                                             |
| 6 Notified body(s)                                                                                                                                            | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 Harmonised technical specifications                                                                                                                         | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 Essential characteristics                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Mechanical resistance and stability                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| Load bearing capacity                                                                                                                                         | 0 kg                                                                                                                                 |
| Safety in case of fire                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Protection of combustible materials                                                                                                                           | Minimum distance to combustible materials                                                                                            |
|                                                                                                                                                               | bottom dB 0 cm                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                               | floor in front dF 0 cm                                                                                                               |
|                                                                                                                                                               | ceiling dC 75 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                               | rear dR 10 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                               | side dS 20 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                               | side radiation area dL 0 cm                                                                                                          |
|                                                                                                                                                               | adjacent (e.g. furniture) dP 100 cm                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               | material type and thickness of the protective insulation material read the instructions                                              |
| Hygiene, health and environment                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Emissions at nominal heat output                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                            | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                                           | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                                           | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Dust                                                                                                                                                          | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Emissions at part load heat output                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                            | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                                           | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                                           | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Dust                                                                                                                                                          | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Safety and accessibility in use                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Data for installation to a chimney at nominal heat output                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Flue gas outlet temperature                                                                                                                                   | 243 °C                                                                                                                               |
| Minimum flue draught                                                                                                                                          | 11 Pa                                                                                                                                |
| Flue gas mass flow                                                                                                                                            | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Data for installation to a chimney at part load heat output                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Flue gas outlet temperature                                                                                                                                   | 150 °C                                                                                                                               |
| Minimum flue draught                                                                                                                                          | 11 Pa                                                                                                                                |
| Flue gas mass flow                                                                                                                                            | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output                                                                           |                                                                                                                                      |
| Fire safety of installation to th chimney                                                                                                                     | T200 G                                                                                                                               |
| Energy economy and heat retention                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output                                                                                       |                                                                                                                                      |
| Space heat output                                                                                                                                             | 13 kW                                                                                                                                |
| Water heat output (if existing)                                                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Efficiency                                                                                                                                                    | 91 %                                                                                                                                 |
| Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Space heat output                                                                                                                                             | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Water heat output (if existing)                                                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Efficiency                                                                                                                                                    | 91 %                                                                                                                                 |
| Space heating efficiency                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Seasonal space heating efficiency at nominal heat output                                                                                                      | 91 %                                                                                                                                 |
| Energy Efficiency                                                                                                                                             | Energy Efficiency Index (EEI) 128                                                                                                    |
|                                                                                                                                                               | Energy efficiency class A+                                                                                                           |
| Electric power consumption at appliance's nominal heat output                                                                                                 | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Electric power consumption at appliance's part load heat output                                                                                               | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Electric power consumption in standby mode                                                                                                                    | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Sustainable use of natural resources                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| Environmental sustainability                                                                                                                                  | NPD                                                                                                                                  |
| 9 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance                                                       |                                                                                                                                      |
| This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above |                                                                                                                                      |

Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39 0735 90444 Fax +39 0735 907452  
 C.C. Soc. s.r.l. 1000147

Luogo: Ripatransone (AP)  
 Data: 26/02/2026

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Code d'identification unique du produit-type                                                                                                                 | FHA14S52025                                                                                                                          |
| Modele                                                                                                                                                         | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Utilisation(s) prévu(s)                                                                                                                                      | Appareil de chauffage domestique alimente au pellet                                                                                  |
| 3 Nom / marque enregistrée du fabricant                                                                                                                        | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Représentant autorisé                                                                                                                                        | -                                                                                                                                    |
| 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances                                                                                  | System 3                                                                                                                             |
| 6 Organisme notifié                                                                                                                                            | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 Norme harmonisées                                                                                                                                            | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 Caractéristiques essentielles                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Résistance mécanique et stabilité                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Capacité portante                                                                                                                                              | 0 kg                                                                                                                                 |
| Sécurité incendie                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Protection des matériaux combustibles                                                                                                                          | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles                                                                             |
|                                                                                                                                                                | bas dB 0 cm                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                | sol à l'avant dF 0 cm                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                | plafond dC 75 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                | arrière dR 10 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                | côté dS 20 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                | zone de rayonnement latéral dL 0 cm                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                | avant dP 100 cm                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                | type de matériau et épaisseur du ou des matériaux lire attentivement les instructions                                                |
| Hygiène, santé et environnement                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Émissions de produits de la combustion à la puissance utile nominale                                                                                           |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                             | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                                            | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                                            | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Dust                                                                                                                                                           | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Émissions de produits de la combustion à la puissance utile à charge partielle                                                                                 |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                             | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                                            | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                                            | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Dust                                                                                                                                                           | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Sécurité et accessibilité d'utilisation                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à puissance utile nominale                                                                             |                                                                                                                                      |
| Température des gaz de combustion                                                                                                                              | 243 °C                                                                                                                               |
| Tirage minimal des fumées                                                                                                                                      | 11 Pa                                                                                                                                |
| Débit massique des gaz de combustion                                                                                                                           | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à puissance utile à charge partielle                                                                   |                                                                                                                                      |
| Température des gaz de combustion                                                                                                                              | 150 °C                                                                                                                               |
| Tirage minimal des fumées                                                                                                                                      | 11 Pa                                                                                                                                |
| Débit massique des gaz de combustion                                                                                                                           | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Données relatives à l'installation d'une cheminée concernant la sécurité incendie et le rendement calorifique lors des essais de sécurité                      |                                                                                                                                      |
| Désignation d'un conduit de fumée (Classe de température)                                                                                                      | T200 G                                                                                                                               |
| Économies d'énergie et isolation thermique                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance utile nominale                                                                      |                                                                                                                                      |
| Puissance utile émise dans le pièce                                                                                                                            | 13 kW                                                                                                                                |
| Puissance utile du bouilleur                                                                                                                                   | - kW                                                                                                                                 |
| Rendement                                                                                                                                                      | 91 %                                                                                                                                 |
| Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance utile à charge partielle                                                            |                                                                                                                                      |
| Puissance utile émise dans le pièce                                                                                                                            | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Puissance utile du bouilleur                                                                                                                                   | - kW                                                                                                                                 |
| Rendement                                                                                                                                                      | 91 %                                                                                                                                 |
| Efficacité du chauffage des locaux                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Efficacité énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux                                                                                                 | 91 %                                                                                                                                 |
| Efficacité énergétique                                                                                                                                         | Indice d'efficacité énergétique (IEE) 128                                                                                            |
|                                                                                                                                                                | Classe d'efficacité énergétique A+                                                                                                   |
| Consommation d'énergie électrique à la puissance utile nominale                                                                                                | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Consommation d'énergie électrique à la puissance à charge partielle                                                                                            | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Consommation d'énergie électrique en mode veille                                                                                                               | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Utilisation durable des ressources naturelles                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Durabilité environnementale                                                                                                                                    | NPD (performance non déterminée)                                                                                                     |
| 9 Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.                                                      |                                                                                                                                      |
| La présente déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. |                                                                                                                                      |

Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.C. Soc. s.r.l. 1000147

Lieu: Ripatransone (AP)  
 Date: 26/02/2026

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps                                                                                                  | FHA14S52025                                                                                                                          |
| Modell                                                                                                                                             | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Vorgesehener Verwendungszweck                                                                                                                    | Raumheizgerät für den Wohnbereich, mit Holzpellets befeuert, ohne Warmwasserbereitung                                                |
| 3 Hersteller / Handelsmarke                                                                                                                        | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Bevollmächtigter Vertreter                                                                                                                       | -                                                                                                                                    |
| 5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)                                                                        | System 3                                                                                                                             |
| 6 Benanntes Labor                                                                                                                                  | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 Harmonisierte technische Spezifikationen                                                                                                         | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 Wesentliche Merkmale                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Mechanische Festigkeit und Standsicherheit                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| Tragfähigkeit                                                                                                                                      | 0 kg                                                                                                                                 |
| Brandsicherheit                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| Schutz brennbarer Materialien                                                                                                                      | Mindestabstände von brennbarem Material                                                                                              |
|                                                                                                                                                    | unten dB 0 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                    | Boden vorne dF 0 cm                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                    | Decke dC 75 cm                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    | hinten dR 10 cm                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | seitlich dS 20 cm                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    | seitlicher Strahlungsbereich dL 0 cm                                                                                                 |
|                                                                                                                                                    | angrenzende Materialien (z. B. Möbel) dP 100 cm                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | Art und Dicke des Schutzdämmmaterials siehe Bedienungsanleitung                                                                      |
| Hygiene, Gesundheit und Umwelt                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Emissionen bei Nennwärmeleistung:                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                 | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
| NOx                                                                                                                                                | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                                                                | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Staub                                                                                                                                              | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Emissionen bei Teillastbetrieb                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                 | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
| NOx                                                                                                                                                | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                                                                | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Staub                                                                                                                                              | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Daten für den Anschluss an den Schornstein bei Nennwärmeleistung                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Abgastemperatur                                                                                                                                    | 243 °C                                                                                                                               |
| Mindestförderdruck                                                                                                                                 | 11 Pa                                                                                                                                |
| Abgasmassenstrom                                                                                                                                   | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Daten für den Anschluss an den Schornstein bei Teillastbetrieb                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Abgastemperatur                                                                                                                                    | 150 °C                                                                                                                               |
| Mindestförderdruck                                                                                                                                 | 11 Pa                                                                                                                                |
| Abgasmassenstrom                                                                                                                                   | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Daten für die Installation eines Schornsteins bezüglich Brandschutz und sicherheitsgeprüfter Wärmeleistung                                         |                                                                                                                                      |
| Brandsicherheit der Installation am Schornstein (Prüfleistung)                                                                                     | T200 G                                                                                                                               |
| Energieverbrauch und Wärmespeicherung                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung                                                                                           |                                                                                                                                      |
| Raumwärmeleistung                                                                                                                                  | 13 kW                                                                                                                                |
| Warmwasserleistung (falls vorhanden)                                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Wirkungsgrad                                                                                                                                       | 91 %                                                                                                                                 |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Teillastbetrieb                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Raumwärmeleistung                                                                                                                                  | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Warmwasserleistung (falls vorhanden)                                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Wirkungsgrad                                                                                                                                       | 91 %                                                                                                                                 |
| Raumheizungs-Effizienz                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung                                                                                      | 91 %                                                                                                                                 |
| Energieeffizienz                                                                                                                                   | Energieeffizienzindex (EEI) 128<br>Energieeffizienzklasse A+                                                                         |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung                                                                                                | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Teillastbetrieb                                                                                                  | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Standby-Modus                                                                                                     | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Umweltverträglichkeit                                                                                                                              | NPD                                                                                                                                  |
| 9 Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen                                                             |                                                                                                                                      |
| Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt |                                                                                                                                      |

Signature  
Moretti Fire s.r.l.  
C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
C.F. 02065170444  
C.G. 02065170444

Luogo: Ripatransone (AP)  
Data: 26/02/2026

## YDELSERKLÆRING

**I henhold til forordning (EU) n. 305/2011**

N°

FHA14S52025

|                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Entydig identifikationskode for produkttypen                                                                                         |                                 | FHA14S52025                                                                                                                          |               |
| Model                                                                                                                                  |                                 | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |               |
| 2 Tilsigtet anvendelse                                                                                                                 |                                 | Boligopvarmningsapparat fyret med træpiller, uden varmtvandsforsyning.                                                               |               |
| 3 Producent / Varemærke                                                                                                                |                                 | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |               |
| 4 Bemyndiget repræsentant                                                                                                              |                                 | -                                                                                                                                    |               |
| 5 System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans (AVCP)                                                                |                                 | System 3                                                                                                                             |               |
| 6 Notificeret laboratorium                                                                                                             |                                 | TÜV Rheinland                                                                                                                        |               |
| 7 Harmoniserede tekniske specifikationer                                                                                               |                                 | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |               |
| 8 Væsentlige egenskaber                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Mekanisk modstand og stabilitet                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Bæreevne                                                                                                                               |                                 | 0 kg                                                                                                                                 |               |
| Brandsikkerhed                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Beskyttelse af brændbare materialer                                                                                                    |                                 | Minimumsafstande af brændbare materialer                                                                                             |               |
|                                                                                                                                        |                                 | bund dB                                                                                                                              | 0 cm          |
|                                                                                                                                        |                                 | gulv foran dF                                                                                                                        | 0 cm          |
|                                                                                                                                        |                                 | loft dC                                                                                                                              | 75 cm         |
|                                                                                                                                        |                                 | bag dR                                                                                                                               | 10 cm         |
|                                                                                                                                        |                                 | side dS                                                                                                                              | 20 cm         |
|                                                                                                                                        |                                 | side strålingsområde dL                                                                                                              | 0 cm          |
|                                                                                                                                        |                                 | tilstødende materialer (f.eks. møbler) dP                                                                                            | 100 cm        |
| Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale                                                                                    |                                 | se brugsanvisningen                                                                                                                  |               |
| Hygiejne, sundhed og miljø                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Emissioner ved nominel varmeeffekt                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                      |               |
| CO                                                                                                                                     | 0,019%                          | 240                                                                                                                                  | mg/m3 (13%O2) |
| NOx                                                                                                                                    |                                 | 99                                                                                                                                   | mg/m3 (13%O2) |
| OGC                                                                                                                                    |                                 | 1                                                                                                                                    | mg/m3 (13%O2) |
| Støv                                                                                                                                   |                                 | 4                                                                                                                                    | mg/m3 (13%O2) |
| Emissioner ved dellast                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                      |               |
| CO                                                                                                                                     | 0,019%                          | 240                                                                                                                                  | mg/m3 (13%O2) |
| NOx                                                                                                                                    |                                 | 99                                                                                                                                   | mg/m3 (13%O2) |
| OGC                                                                                                                                    |                                 | 1                                                                                                                                    | mg/m3 (13%O2) |
| Støv                                                                                                                                   |                                 | 7                                                                                                                                    | mg/m3 (13%O2) |
| Sikkerhed og tilgængelighed ved brug                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Data for installation til skorsten ved nominel varmeeffekt                                                                             |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Røggasudløbstemperatur                                                                                                                 |                                 | 243 °C                                                                                                                               |               |
| Minimumstræk i skorsten                                                                                                                |                                 | 11 Pa                                                                                                                                |               |
| Røggasmassestrøm                                                                                                                       |                                 | 6,1 g/s                                                                                                                              |               |
| Data for installation til skorsten ved dellast                                                                                         |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Røggasudløbstemperatur                                                                                                                 |                                 | 150 °C                                                                                                                               |               |
| Minimumstræk i skorsten                                                                                                                |                                 | 11 Pa                                                                                                                                |               |
| Røggasmassestrøm                                                                                                                       |                                 | 4,5 g/s                                                                                                                              |               |
| Data til installation af en skorsten vedrørende brandsikkerhed og sikkerhedstestet varmeeffekt                                         |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Brandsikkerhed ved installation af skorsten                                                                                            |                                 | T200 G                                                                                                                               |               |
| Energøkonomi og varmelagring                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominel varmeeffekt                                                                              |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Rumvarmeeffekt                                                                                                                         |                                 | 13 kW                                                                                                                                |               |
| Varmtvandseffekt (hvis relevant)                                                                                                       |                                 | - kW                                                                                                                                 |               |
| Virkningsgrad                                                                                                                          |                                 | 91 %                                                                                                                                 |               |
| AVarmeeffekt og energieffektivitet ved dellast                                                                                         |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Rumvarmeeffekt                                                                                                                         |                                 | 5,1 kW                                                                                                                               |               |
| Varmtvandseffekt (hvis relevant)                                                                                                       |                                 | - kW                                                                                                                                 |               |
| Virkningsgrad                                                                                                                          |                                 | 91 %                                                                                                                                 |               |
| Rumopvarmningseffektivitet                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Sæsonbestemt rumopvarmningseffektivitet ved nominel varmeeffekt                                                                        |                                 | 91 %                                                                                                                                 |               |
| Energieffektivitet                                                                                                                     | Energieffektivitetsindeks (EEI) | 128                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                        | Energieffektivitetsklasse       | A+                                                                                                                                   |               |
| Elektrisk effektforbrug ved nominel varmeeffekt                                                                                        |                                 | 0,082 kW                                                                                                                             |               |
| Elektrisk effektforbrug ved dellast                                                                                                    |                                 | 0,051 kW                                                                                                                             |               |
| Elektrisk effektforbrug i standbytilstand                                                                                              |                                 | 0,002 kW                                                                                                                             |               |
| Bæredygtig anvendelse af naturressourcer                                                                                               |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Miljømæssig bæredygtighed                                                                                                              |                                 | NPD                                                                                                                                  |               |
| 9 Ydeevnen for det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne ydelser                                         |                                 |                                                                                                                                      |               |
| Denne ydeevneerklæring er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor angivne producent |                                 |                                                                                                                                      |               |

*Denne ydeevneerklæring er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor angivne producent*


**Signature**  
**Moretto fire s.r.l.**  
C.da Tesino 50 23065 RIPARTIGNONE (AP) ITALY  
Tel. P. 02 26651704  
Cap. Soc. € 10.000 i.v.

Luogo: Ripatransone (AP)

Data: 26/02/2026

|                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Unieke identificatiecode van het producttype                                                                   | FHA14S52025                                                                                                                          |
| Model                                                                                                            | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Beoogd gebruik                                                                                                 | Residentieel ruimteverwarmingstoestel op houtpellets, zonder warmwatervoorziening                                                    |
| 3 Fabrikant / Handelsmerk                                                                                        | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Gemachtigde vertegenwoordiger                                                                                  | -                                                                                                                                    |
| 5 Systeem(en) voor AVCP                                                                                          | System 3                                                                                                                             |
| 6 Erkend laboratorium                                                                                            | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 Geharmoniseerde technische specificaties                                                                       | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 Essentiële kenmerken                                                                                           |                                                                                                                                      |
| Mechanische weerstand en stabiliteit                                                                             |                                                                                                                                      |
| Draagvermogen                                                                                                    | 0 kg                                                                                                                                 |
| Brandveiligheid                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Bescherming van brandbare materialen                                                                             | minimale afstand tot brandbare materialen                                                                                            |
|                                                                                                                  | Onderzijde dB 0 cm                                                                                                                   |
|                                                                                                                  | Vloer aan de voorzijde dF 0 cm                                                                                                       |
|                                                                                                                  | Plafond dC 75 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | Achterzijde dR 10 cm                                                                                                                 |
|                                                                                                                  | Zijkant dS 20 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | Stralingsgebied zijkant dL 0 cm                                                                                                      |
|                                                                                                                  | Aangrenzend (bijv. meubilair) dP 100 cm                                                                                              |
| Type en dikte van het beschermende isolatiemateriaal                                                             | Zie instructies                                                                                                                      |
| Hygiëne, gezondheid en milieu                                                                                    |                                                                                                                                      |
| Emissies bij nominaal thermisch vermogen                                                                         |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                               | 0,019%                                                                                                                               |
|                                                                                                                  | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| NOx                                                                                                              | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                              | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Stof                                                                                                             | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Emissions at part load heat output                                                                               |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                               | 0,019%                                                                                                                               |
|                                                                                                                  | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| NOx                                                                                                              | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                              | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Stof                                                                                                             | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik                                                                       |                                                                                                                                      |
| Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen bij nominaal vermogen                                               |                                                                                                                                      |
| Rookgastemperatuur                                                                                               | 243 °C                                                                                                                               |
| Minimale trek                                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                                |
| Rookgasmassastroom                                                                                               | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen bij gedeeltelijke belasting                                         |                                                                                                                                      |
| Rookgastemperatuur                                                                                               | 150 °C                                                                                                                               |
| Minimale trek                                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                                |
| Rookgasmassastroom                                                                                               | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Gegevens voor schoorsteenaansluiting inzake brandveiligheid bij testvermogen                                     |                                                                                                                                      |
| Brandveiligheid van de schoorsteenaansluiting                                                                    | T200 G                                                                                                                               |
| Energieverbruik en warmtebehoud                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen                                                  |                                                                                                                                      |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                                        | 13 kW                                                                                                                                |
| Werverwarmingsvermogen (indien aanwezig)                                                                         | - kW                                                                                                                                 |
| Rendement                                                                                                        | 91 %                                                                                                                                 |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij gedeeltelijke belasting                                            |                                                                                                                                      |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                                        | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Werverwarmingsvermogen (indien aanwezig)                                                                         | - kW                                                                                                                                 |
| Rendement                                                                                                        | 91 %                                                                                                                                 |
| Ruimteverwarmingsefficiëntie                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsefficiëntie bij nominaal vermogen                                              | 91 %                                                                                                                                 |
| Energie-efficiëntie                                                                                              | Energie-efficiëntie-index (EEI) 128                                                                                                  |
|                                                                                                                  | Energie-efficiëntieklasse A+                                                                                                         |
| Elektrisch energieverbruik bij nominaal vermogen                                                                 | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Elektrisch energieverbruik bij gedeeltelijke belasting                                                           | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Elektrisch energieverbruik in stand-by modus                                                                     | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen                                                                     |                                                                                                                                      |
| Milieuduurzaamheid                                                                                               | NPD                                                                                                                                  |
| 9 De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. |                                                                                                                                      |

Deze prestatieverklaring is opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Signature  
  
 C.da Tesino n. 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39 0735 90444 Fax +39 0735 907452  
 C.C. 02500017048

Luogo: Ripatransone (AP)  
 Data: 26/02/2026

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

**Podle nařízení (EU) n. 305/2011**

Nº

FHA14S52025

|                                                                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                                              | Jedinečný identifikační kód typu výrobku                                              |                                                          | FHA14S52025                                                                                                                          |  |
| Model                                                                                                                          |                                                                                       | FULL HYBRID A 14 S5                                      |                                                                                                                                      |  |
| 2                                                                                                                              | Zamýšlené použití                                                                     |                                                          | Spotřebič pro vytápění obytných prostor na dřevěné pelety, bez dodávky teplé vody.                                                   |  |
| 3                                                                                                                              | Výrobce / Obchodní značka                                                             |                                                          | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |  |
| 4                                                                                                                              | Zplnomocněný zástupce                                                                 |                                                          | -                                                                                                                                    |  |
| 5                                                                                                                              | Systém(y) AVCP                                                                        |                                                          | System 3                                                                                                                             |  |
| 6                                                                                                                              | Registrovaná laboratoř                                                                |                                                          | TÜV Rheinland                                                                                                                        |  |
| 7                                                                                                                              | Harmonizované technické specifikace                                                   |                                                          | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |  |
| 8                                                                                                                              | Základní vlastnosti                                                                   |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Mechanická odolnost a stabilita                                                                                                |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Nosnost                                                                                                                        |                                                                                       | 0 kg                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Bezpečnost v případě požáru                                                                                                    |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Ochrana hořlavých materiálů                                                                                                    |                                                                                       | Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů             |                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Spodní část dB                                           | 0 cm                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Podlaha před spotřebičem dF                              | 0 cm                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Strop dC                                                 | 75 cm                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Zadní strana dR                                          | 10 cm                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Boční strana dS                                          | 20 cm                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Boční sálavá oblast dL                                   | 0 cm                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Přilehlé předměty (např. nábytek) dP                     | 100 cm                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Typ materiálu a tloušťka ochranného izolačního materiálu | viz návod k použití                                                                                                                  |  |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí                                                                                            |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Emise při jmenovitém tepelném výkonu                                                                                           |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                | CO                                                                                    | 0,019%                                                   | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                | NOx                                                                                   |                                                          | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                | OGC                                                                                   |                                                          | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                | Prach                                                                                 |                                                          | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |  |
| Emise při částečném zatížení                                                                                                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                | CO                                                                                    | 0,019%                                                   | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                | NOx                                                                                   |                                                          | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                | OGC                                                                                   |                                                          | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                | Prach                                                                                 |                                                          | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |  |
| Bezpečnost a přístupnost při používání                                                                                         |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Údaje pro připojení ke komínu při jmenovitém tepelném výkonu                                                                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Teplota spalin na výstupu                                                                                                      |                                                                                       | 243 °C                                                   |                                                                                                                                      |  |
| Minimální tah komína                                                                                                           |                                                                                       | 11 Pa                                                    |                                                                                                                                      |  |
| Hmotnostní průtok spalin                                                                                                       |                                                                                       | 6,1 g/s                                                  |                                                                                                                                      |  |
| Údaje pro připojení ke komínu při částečném zatížení                                                                           |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Teplota spalin na výstupu                                                                                                      |                                                                                       | 150 °C                                                   |                                                                                                                                      |  |
| Minimální tah komína                                                                                                           |                                                                                       | 11 Pa                                                    |                                                                                                                                      |  |
| Hmotnostní průtok spalin                                                                                                       |                                                                                       | 4,5 g/s                                                  |                                                                                                                                      |  |
| Údaje pro instalaci ke komínu týkající se požární bezpečnosti při zkoušce tepelného výkonu                                     |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Požární bezpečnost instalace ke komínu                                                                                         |                                                                                       | T200 G                                                   |                                                                                                                                      |  |
| Energetická účinnost a akumulace tepla                                                                                         |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon a energetická účinnost při jmenovitém výkonu                                                                     |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon pro vytápění prostoru                                                                                            |                                                                                       | 13 kW                                                    |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon pro vodu (pokud je k dispozici)                                                                                  |                                                                                       | - kW                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Účinnost                                                                                                                       |                                                                                       | 91 %                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon a energetická účinnost při částečném výkonu                                                                      |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon pro vytápění prostoru                                                                                            |                                                                                       | 5,1 kW                                                   |                                                                                                                                      |  |
| Tepelný výkon pro vodu (pokud je k dispozici)                                                                                  |                                                                                       | - kW                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Účinnost                                                                                                                       |                                                                                       | 91 %                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Účinnost vytápění prostoru                                                                                                     |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru                                                                                 |                                                                                       | 91 %                                                     |                                                                                                                                      |  |
| Energetická účinnost                                                                                                           |                                                                                       | Index energetické účinnosti                              | 128                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                       | Třída energetické účinnosti                              | A+                                                                                                                                   |  |
| Spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu                                                                              |                                                                                       | 0,082 kW                                                 |                                                                                                                                      |  |
| Spotřeba elektrické energie při částečném výkonu:                                                                              |                                                                                       | 0,051 kW                                                 |                                                                                                                                      |  |
| Spotřeba elektrické energie V pohotovostním režimu                                                                             |                                                                                       | 0,002 kW                                                 |                                                                                                                                      |  |
| Udržitelné využívání přírodních zdrojů                                                                                         |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Environmentální udržitelnost                                                                                                   |                                                                                       | NPD                                                      |                                                                                                                                      |  |
| 9                                                                                                                              | Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností |                                                          |                                                                                                                                      |  |
| Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce |                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                      |  |

Signature \_\_\_\_\_  
**Moretto Fine s.r.l.**  
 C.da Tesino, 50 - 38065 RIPATONZONE (SALIZADA)  
 P.IA 02065170484  
 C.A.P. 38065 - Tel. 0461/400014

Luogo: Ripatransone (AP)  
Data: 26/02/2026

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Unik identifikationskod för produkttypen                                                                                            | FHA14S52025                                                                                                                          |
| Modell                                                                                                                                | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Avsett användningsområde                                                                                                            | Uppvärmningsapparat för bostadsutrymmen som eldas med träpellets, utan                                                               |
| 3 Tillverkare / Varumärke                                                                                                             | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Auktoriserad representant                                                                                                           | -                                                                                                                                    |
| 5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)                                                                   | System 3                                                                                                                             |
| 6 Deklarerat laboratorium                                                                                                             | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 Harmoniserade tekniska specifikationer                                                                                              | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 Väsentliga egenskaper                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Mekanisk hållfasthet och stabilitet                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Bärförmåga                                                                                                                            | 0 kg                                                                                                                                 |
| Brandsäkerhet                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| Skydd av brännbara material                                                                                                           | Minsta avstånd till brännbara material                                                                                               |
|                                                                                                                                       | Undersida dB 0 cm                                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Golv framför dF 0 cm                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       | Takg dC 75 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       | Baksida dR 10 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | Sida dS 20 cm                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       | Sidostrålningsområde dL 0 cm                                                                                                         |
|                                                                                                                                       | Intilliggande föremål (t.ex. möbler) dP 100 cm                                                                                       |
|                                                                                                                                       | Materialtyp och tjocklek på skyddande isoleringsmaterial Se installations- och bruksanvisningen                                      |
| Hygien, hälsa och miljö                                                                                                               |                                                                                                                                      |
| Utsläpp vid nominell värmeeffekt                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                    | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                   | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                   | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Damm                                                                                                                                  | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Utsläpp vid dellast                                                                                                                   | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                    | 0,019%                                                                                                                               |
| NOx                                                                                                                                   | 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                    |
| OGC                                                                                                                                   | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| Damm                                                                                                                                  | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Säkerhet och tillgänglighet vid användning                                                                                            |                                                                                                                                      |
| Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt                                                                          |                                                                                                                                      |
| Rökgasttemperatur vid utlopp                                                                                                          | 243 °C                                                                                                                               |
| Minsta skorstensdrag                                                                                                                  | 11 Pa                                                                                                                                |
| Rökgasflöde                                                                                                                           | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Data för installation till skorsten vid dellast                                                                                       |                                                                                                                                      |
| Rökgasttemperatur vid utlopp                                                                                                          | 150 °C                                                                                                                               |
| Minsta skorstensdrag                                                                                                                  | 11 Pa                                                                                                                                |
| Rökgasflöde (massflöde)                                                                                                               | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Data för installation till en skorsten avseende brandsäkerhet vid säkerhetstest av värmeeffekt                                        |                                                                                                                                      |
| Brandsäkerhet för installation till skorsten                                                                                          | T200 G                                                                                                                               |
| Energihushållning och värmelagring                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| Värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt                                                                           |                                                                                                                                      |
| Värmeeffekt för rumsuppvärmning                                                                                                       | 13 kW                                                                                                                                |
| Värmeeffekt för vatten (om tillämpligt)                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Verkningsgrad                                                                                                                         | 91 %                                                                                                                                 |
| Värmeeffekt och energieffektivitet vid dellast                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Värmeeffekt för rumsuppvärmning                                                                                                       | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Värmeeffekt för vatten (om tillämpligt)                                                                                               | - kW                                                                                                                                 |
| Verkningsgrad                                                                                                                         | 91 %                                                                                                                                 |
| Rumsuppvärmningsverkningsgrad                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| Säsongsverkningsgrad för rumsuppvärmning                                                                                              | 91 %                                                                                                                                 |
| Energieffektivitet                                                                                                                    | Energieffektivitetsindex (EEI) 128                                                                                                   |
|                                                                                                                                       | Energieffektivitetsklass A+                                                                                                          |
| Elförbrukning vid nominell värmeeffekt                                                                                                | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Elförbrukning vid dellast                                                                                                             | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Elförbrukning i standbyläge                                                                                                           | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Hållbar användning av naturresurser                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Miljömässig hållbarhet                                                                                                                | NPD                                                                                                                                  |
| 9 Prestandan hos den produkt som identifieras ovan överensstämmer med de deklarerade prestandaegenskaperna                            |                                                                                                                                      |
| Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan |                                                                                                                                      |

Signature  
Moretti Fire S.r.l.  
C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
Cec. Soc. 020000145

Luogo: Ripatransone (AP)  
Data: 26/02/2026

|   |                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Código único de identificação do tipo de produto                                                         | FHA14S52025                                                                                                                          |
|   | Modelo                                                                                                   | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 | Uso(s) previsto(s)                                                                                       | Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply                                                       |
| 3 | Fabricante / Marca comercial                                                                             | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 | Representante autorizado                                                                                 | -                                                                                                                                    |
| 5 | Sistema(s) AVPC                                                                                          | System 3                                                                                                                             |
| 6 | Laboratório notificado                                                                                   | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 7 | Especificações técnicas harmonizadas                                                                     | EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022                                                                                                  |
| 8 | Características essenciais                                                                               |                                                                                                                                      |
|   | Resistência mecânica e estabilidade                                                                      |                                                                                                                                      |
|   | Capacidade de carga                                                                                      | 0 kg                                                                                                                                 |
|   | Segurança em caso de incêndio                                                                            |                                                                                                                                      |
|   | Proteção de materiais combustíveis                                                                       | Distância mínima para materiais combustíveis                                                                                         |
|   |                                                                                                          | Base dB 0 cm                                                                                                                         |
|   |                                                                                                          | Piso à frente dF 0 cm                                                                                                                |
|   |                                                                                                          | Teto dC dC 75 cm                                                                                                                     |
|   |                                                                                                          | Traseira dR 10 cm                                                                                                                    |
|   |                                                                                                          | Lateral dS 20 cm                                                                                                                     |
|   |                                                                                                          | Área de radiação lateral dL 0 cm                                                                                                     |
|   |                                                                                                          | Adjacente (ex.: móveis) dP 100 cm                                                                                                    |
|   | Tipo e espessura do material isolante protetor                                                           | consulte as instruções                                                                                                               |
|   | Higiene, saúde e meio ambiente                                                                           |                                                                                                                                      |
|   | Emissões na potência nominal                                                                             |                                                                                                                                      |
|   | CO                                                                                                       | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
|   | NOx                                                                                                      | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
|   | OGC                                                                                                      | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Poeira                                                                                                   | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Emissões na potência parcial                                                                             |                                                                                                                                      |
|   | CO                                                                                                       | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
|   | NOx                                                                                                      | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
|   | OGC                                                                                                      | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Poeira                                                                                                   | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
|   | Segurança e acessibilidade em uso                                                                        |                                                                                                                                      |
|   | Dados para instalação em chaminé na potência nominal                                                     |                                                                                                                                      |
|   | Temperatura da saída dos gases de combustão                                                              | 243 °C                                                                                                                               |
|   | Depressão mínima na chaminé                                                                              | 11 Pa                                                                                                                                |
|   | luxo de massa dos gases de combustão                                                                     | 6,1 g/s                                                                                                                              |
|   | Dados para instalação em chaminé na potência parcial                                                     |                                                                                                                                      |
|   | temperatura da saída dos gases de combustão                                                              | 150 °C                                                                                                                               |
|   | Depressão mínima na chaminé                                                                              | 11 Pa                                                                                                                                |
|   | Fluxo de massa dos gases de combustão                                                                    | 4,5 g/s                                                                                                                              |
|   | Dados para instalação em chaminé relativos à segurança contra incêndio na prova de potência de segurança |                                                                                                                                      |
|   | Segurança contra incêndio da instalação na chaminé                                                       | T200 G                                                                                                                               |
|   | Economia de energia e retenção de calor                                                                  |                                                                                                                                      |
|   | Potência térmica e eficiência energética do aparelho na potência nominal                                 |                                                                                                                                      |
|   | Potência térmica do espaço                                                                               | 13 kW                                                                                                                                |
|   | Potência térmica da água (se existente)                                                                  | - kW                                                                                                                                 |
|   | Eficiência                                                                                               | 91 %                                                                                                                                 |
|   | Potência térmica e eficiência energética do aparelho na potência parcial                                 |                                                                                                                                      |
|   | Potência térmica do espaço                                                                               | 5,1 kW                                                                                                                               |
|   | Potência térmica da água (se existente)                                                                  | - kW                                                                                                                                 |
|   | Eficiência                                                                                               | 91 %                                                                                                                                 |
|   | Eficiência de aquecimento de espaços                                                                     |                                                                                                                                      |
|   | Eficiência sazonal de aquecimento de espaços na potência nominal                                         | 91 %                                                                                                                                 |
|   | Eficiência energética                                                                                    | Índice de eficiência energética (EEI) 128                                                                                            |
|   |                                                                                                          | Classe de eficiência energética A+                                                                                                   |
|   | Consumo de energia elétrica na potência nominal do aparelho                                              | 0,082 kW                                                                                                                             |
|   | Consumo de energia elétrica na potência parcial do aparelho                                              | 0,051 kW                                                                                                                             |
|   | Consumo de energia elétrica em modo de espera                                                            | 0,002 kW                                                                                                                             |
|   | Uso sustentável dos recursos naturais                                                                    |                                                                                                                                      |
|   | Sustentabilidade ambiental                                                                               | NPD                                                                                                                                  |
| 9 | O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenho declarado   |                                                                                                                                      |

Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a única responsabilidade do fabricante identificado acima

Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.A.P. Soc. 07000

Luogo: Ripatransone (AP)  
 Data: 26/02/2026

PT

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Código de identificación único del producto-tipo                                                                                                                                | FHA14S52025                                                                                                                          |
| Modelo                                                                                                                                                                            | FULL HYBRID A 14 S5                                                                                                                  |
| 2 Usos previstos del producto conforme a la especificación técnica                                                                                                                | Calefactores de ambiente de combustible sólido, alimentados con pellets de madera,                                                   |
| 3 Fabricante / marca registrada del fabricante                                                                                                                                    | MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN<br>Contrada Tesino N°50<br>63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY<br>Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 4 Nombre y dirección del mandatario                                                                                                                                               | -                                                                                                                                    |
| 5 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)                                                                                                | System 3                                                                                                                             |
| 6 Laboratorio notificado                                                                                                                                                          | System 3                                                                                                                             |
| 7 Especificación técnica armonizada                                                                                                                                               | TÜV Rheinland                                                                                                                        |
| 8 Características esenciales                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Resistencia mecánica y estabilidad                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Capacidad de carga                                                                                                                                                                | 0 kg                                                                                                                                 |
| Seguridad contra incendios                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Protección de los materiales combustibles                                                                                                                                         | Distancia mínima para materiales combustibles                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                   | borde inferior dB 0 cm                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   | suelo zona frontal dF 0 cm                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                   | techo dC dC 75 cm                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | posterior dR 10 cm                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | Lateral dS 20 cm                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | zona de radiación lateral dL 0 cm                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | Adyacente (p. ej.: muebles) dP 100 cm                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   | tipo y espesor del material aislante protector leer las instrucciones                                                                |
| Higiene, salud y medio ambiente                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Emisiones a potencia nominal                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                                                | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
| NOx                                                                                                                                                                               | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                                                                                               | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Partículas primarias                                                                                                                                                              | 4 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Emisiones a potencia reducida                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| CO                                                                                                                                                                                | 0,019% 240 mg/m3 (13%O2)                                                                                                             |
| NOx                                                                                                                                                                               | 99 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                     |
| OGC                                                                                                                                                                               | 1 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Partículas primarias                                                                                                                                                              | 7 mg/m3 (13%O2)                                                                                                                      |
| Seguridad y accesibilidad de uso                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Datos para la instalación en un conducto de humos a potencia nominal                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| Temperatura de salida de humos                                                                                                                                                    | 243 °C                                                                                                                               |
| Tiro mínimo                                                                                                                                                                       | 11 Pa                                                                                                                                |
| Flujo másico                                                                                                                                                                      | 6,1 g/s                                                                                                                              |
| Datos para la instalación en un conducto de humos a potencia reducida                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| Temperatura de salida de humos                                                                                                                                                    | 150 °C                                                                                                                               |
| Tiro mínimo                                                                                                                                                                       | 11 Pa                                                                                                                                |
| Flujo másico                                                                                                                                                                      | 4,5 g/s                                                                                                                              |
| Datos para la instalación en una chimenea en relación con la seguridad contra incendios según la potencia térmica del ensayo de seguridad                                         |                                                                                                                                      |
| Seguridad contra incendios de la instalación a la chimenea                                                                                                                        | T200 G                                                                                                                               |
| Ahorro energético y conservación del calor                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia térmica nominal                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Potencia térmica cedida al ambiente                                                                                                                                               | 13 kW                                                                                                                                |
| Potencia térmica cedida al agua                                                                                                                                                   | - kW                                                                                                                                 |
| Eficiencia                                                                                                                                                                        | 91 %                                                                                                                                 |
| Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia térmica reducida                                                                                                  |                                                                                                                                      |
| Potencia térmica cedida al ambiente                                                                                                                                               | 5,1 kW                                                                                                                               |
| Potencia térmica cedida al agua                                                                                                                                                   | - kW                                                                                                                                 |
| Eficiencia                                                                                                                                                                        | 91 %                                                                                                                                 |
| Eficiencia de calefacción de los ambientes                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Eficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia nominal                                                                                                               | 91 %                                                                                                                                 |
| Eficiencia energética                                                                                                                                                             | Índice de eficiencia energética (EEI) 128<br>Clase de eficiencia energética A+                                                       |
| Consumo eléctrico a potencia nominal                                                                                                                                              | 0,082 kW                                                                                                                             |
| Consumo eléctrico a potencia reducida                                                                                                                                             | 0,051 kW                                                                                                                             |
| Consumo eléctrico en modo de espera (standby)                                                                                                                                     | 0,002 kW                                                                                                                             |
| Uso sostenible de los recursos naturales                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
| Sostenibilidad ambiental                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                                  |
| 9 Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas                                                           |                                                                                                                                      |
| La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente |                                                                                                                                      |

Signature  
  
 C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 C.A.P. 073590444 - C.F. 0735907452  
 C.A.P. Soc. 073590444

Luogo: Ripatransone (AP)  
 Data: 26/02/2026