

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	RXGGAC8
	Modello	RELAX GLOBE GLASS 8
2	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Riscaldatori di ambiente a combustibile solido, alimentato con pellet di legno, senza produzione di acqua calda
3	Fabbricante / marchio registrato del fabbricante	MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452
4	Nome e indirizzo del mandatario	-
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVPC)	System 3
6	Laboratorio notificato	IMQ S.p.A.
7	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022
8	Caratteristiche essenziali	
	Resistenza meccanica e stabilità	
	Capacità di carico	0 kg
	Sicurezza antincendio	
	Protezione dei materiali combustibili	Distanza minima bordo inferiore dB 0 cm pavimento zona frontale dF 150 cm soffitto dC > 75 cm posteriore dR 1 cm lato dS 25 cm zona irraggiamento laterale dL 150 cm frontale dP 80 cm tipo e spessore materiale isolante protettivo leggere le istruzioni
	Igiene, salubrità e ambiente	
	Emissioni a potenza nominale	
	CO	0,019%
	NOx	242 mg/m3 (13%O2)
	OGC	128 mg/m3 (13%O2)
	Particolato primario	13 mg/m3 (13%O2)
	Emissioni a potenza ridotta	17 mg/m3 (13%O2)
	CO	0,024%
	NOx	300 mg/m3 (13%O2)
	OGC	83 mg/m3 (13%O2)
	Particolato primario	5 mg/m3 (13%O2)
	Sicurezza e accessibilità nell'uso	18 mg/m3 (13%O2)
	Dati per l'installazione in una canna fumaria a potenza nominale	
	Temperatura di uscita dei fumi	151,9 °C
	Tiraggio minimo	6 Pa
	Flusso massico	6,2 g/s
	Dati per l'installazione in una canna fumaria a potenza ridotta	
	Temperatura di uscita dei fumi	102 °C
	Tiraggio minimo	3 Pa
	Flusso massico	4,1 g/s
	Dati per l'installazione su un camino in merito a sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di sicurezza	
	Classe di temperatura del camino	T400
	Risparmio energetico e conservazione del calore	
	Potenza termica dell'apparecchio ed efficienza energetica alla potenza termica nominale	
	Potenza termica resa all'ambiente	8 kW
	Potenza termica resa all'acqua	0 kW
	Efficienza	90,7 %
	Potenza termica dell'apparecchio ed efficienza energetica alla potenza termica ridotta	
	Potenza termica resa all'ambiente	3,2 kW
	Potenza termica resa all'acqua	0 kW
	Efficienza	91,6 %
	Efficienza di riscaldamento degli ambienti	
	Efficienza energetica stagionale	86,9 %
	Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI) 128 Classe di efficienza energetica A+
	Consumo elettrico a potenza nominale	0,025 kW
	Consumo elettrico a potenza ridotta	0,022 kW
	Consumo elettrico in standby	0,003 kW
	Uso sostenibile delle risorse naturali	
	Sostenibilità ambientale	NPD
9	Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate	

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Signature
Moretti Fire S.r.l.
C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
Tel. +39073590444 Fax +390735907452
Cap. Soc. € 1.000.000,00

Luogo: Ripatransone (AP)
Data: 26/02/2026

1 Unique identification code of the product type	RXGGAC8		
Model	RELAX GLOBE GLASS 8		
2 Intended use(s)	Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply		
3 Manufacturer / Trade mark	MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452		
4 Authorised representative	-		
5 System(s) of AVPC	System 3		
6 Notified body(s)	IMQ S.p.A.		
7 Harmonised technical specifications	EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022		
8 Essential characteristics			
Mechanical resistance and stability			
Load bearing capacity	0 kg		
Safety in case of fire			
Protection of combustible materials	Minimum distance to combustible materials bottom dB 0 cm floor in front dF 150 cm ceiling dC > 75 cm rear dR 1 cm side dS 25 cm side radiation area dL 150 cm adjacent (e.g. furniture) dP 80 cm material type and thickness of the protective insulation read the instructions		
Hygiene, health and environment			
Emissions at nominal heat output			
CO	0,019%	242	mg/m3 (13%O2)
NOx		128	mg/m3 (13%O2)
OGC		13	mg/m3 (13%O2)
Dust		17	mg/m3 (13%O2)
Emissions at part load heat output			
CO	0,024%	300	mg/m3 (13%O2)
NOx		83	mg/m3 (13%O2)
OGC		5	mg/m3 (13%O2)
Dust		18	mg/m3 (13%O2)
Safety and accessibility in use			
Data for installation to a chimney at nominal heat output			
Flue gas outlet temperature	151,9 °C		
Minimum flue draught	6 Pa		
Flue gas mass flow	6,2 g/s		
Data for installation to a chimney at part load heat output			
Flue gas outlet temperature	102 °C		
Minimum flue draught	3 Pa		
Flue gas mass flow	4,1 g/s		
Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output			
Fire safety of installation to th chimney	T400		
Energy economy and heat retention			
Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output			
Space heat output	8 kW		
Water heat output (if existing)	0 kW		
Efficiency	90,7 %		
Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output			
Space heat output	3,2 kW		
Water heat output (if existing)	0 kW		
Efficiency	91,6 %		
Space heating efficiency			
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	91,6 %		
Energy Efficiency	Energy Efficiency Index (EEI)	128	
	Energy efficiency class	A+	
Electric power consumption at appliance's nominal heat output	0,025 kW		
Electric power consumption at appliance's part load heat output	0,022 kW		
Electric power consumption in standby mode	0,003 kW		
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability	NPD		
9 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance			

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Signature

 C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39 0735 90444 - Fax +39 0735 907452

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 26/02/2026

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

N°

RXGGAC82025

1 Code d'identification unique du produit-type		RXGGAC82025	
Modele		RELAX GLOBE GLASS 8	
2 Utilisation(s) prévu(s)		Appareil de chauffage domestique alimente au pellet	
3 Nom / marque enregistree du fabricant		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4 Représentant autorisé		-	
5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances		System 3	
6 Organisme notifié		IMQ S.p.A.	
7 Norme harmonisées		EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8 Caractéristiques essentielles			
Résistance mécanique et stabilité			
Capacité portante		0 kg	
Sécurité incendie			
Protection des matériaux combustibles		Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles	
		bas dB	0 cm
		sol à l'avant dF	150 cm
		plafond dC	> 75 cm
		arrière dR	1 cm
		côté dS	25 cm
		zone de rayonnement latéral dL	150 cm
		avant dP	80 cm
type de matériau et épaisseur du ou des matériaux		lire attentivement les	
d'isolation de protection		instructions	
Hygiène, santé et environnement			
Émissions de produits de la combustion à la puissance utile nominale			
CO	0,019%	242	mg/m3 (13%O2)
NOx		128	mg/m3 (13%O2)
OGC		13	mg/m3 (13%O2)
Dust		17	mg/m3 (13%O2)
Émissions de produits de la combustion à la puissance utile a charge partielle			
CO	0,024%	300	mg/m3 (13%O2)
NOx		83	mg/m3 (13%O2)
OGC		5	mg/m3 (13%O2)
Dust		18	mg/m3 (13%O2)
Sécurité et accessibilité d'utilisation			
Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à puissance utile nominale			
Température des gaz de combustion		151,9 °C	
Tirage minimal des fumées		6 Pa	
Débit massique des gaz de combustion		6,2 g/s	
Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à puissance utile à charge partielle			
Température des gaz de combustion		102 °C	
Tirage minimal des fumées		3 Pa	
Débit massique des gaz de combustion		4,1 g/s	
Données relatives à l'installation d'une cheminée concernant la sécurité incendie et le rendement calorifique lors des essais de sécurité			
Désignation d'un conduit de fumée (Classe de température)		T400	
Économies d'énergie et isolation thermique			
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance utile nominale			
Puissance utile émise dans le pièce		8 kW	
Puissance utile du bouilleur		0 kW	
Rendement		90,7 %	
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à la puissance utile à charge partielle			
Puissance utile émise dans le pièce		3,2 kW	
Puissance utile du bouilleur		0 kW	
Rendement		91,6 %	
Efficacité du chauffage des locaux			
Efficacité énergétique saisonnier pour le chuffage des locaux		91,6 %	
Efficacité énergétique		Indice d'efficacité énergétique (IEE)	128
		Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie électrique à la puissance utile nominale		0,025 kW	
Consommation d'énergie électrique à la puissance à charge partielle		0,022 kW	
Consommation d'énergie électrique en mode veille		0,003 kW	
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD (performance non déterminée)	
9 Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.			
La présente déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.			

La présente déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signature _____
Moretto & C. s.r.l.
 C.da Tesino, 50 - 33065 RIPATONZONE (A.S.)
 Tel. 0434 02065170444
 Cap. Soc. € 1.000.000

Lieu: Ripatransone (AP)

Date: 26/02/2026

1 Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps		RXGGAC82025	
Modell		RELAX GLOBE GLASS 8	
2 Vorgesehener Verwendungszweck		Raumheizgerät für den Wohnbereich, mit Holzpellets befeuert, ohne Warmwasserbereitung	
3 Hersteller / Handelsmarke		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4 Bevollmächtigter Vertreter		-	
5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)		System 3	
6 Benanntes Labor		IMQ S.p.A.	
7 Harmonisierte technische Spezifikationen		EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8 Wesentliche Merkmale			
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit			
Tragfähigkeit		0 kg	
Brandsicherheit			
Schutz brennbarer Materialien		Mindestabstände von brennbarem Material	
		unten dB	0 cm
		Boden vorne dF	150 cm
		Decke dC	> 75 cm
		hinten dR	1 cm
		seitlich dS	25 cm
		seitlicher Strahlungsbereich dL	150 cm
		angrenzende Materialien (z. B. Möbel) dP	80 cm
		Art und Dicke des Schutzdämmmaterials	siehe Bedienungsanleitung
Hygiene, Gesundheit und Umwelt			
Emissionen bei Nennwärmeleistung:			
	CO	0,019%	242 mg/m3 (13%O2)
	NOx		128 mg/m3 (13%O2)
	OGC		13 mg/m3 (13%O2)
	Staub		17 mg/m3 (13%O2)
Emissionen bei Teillastbetrieb			
	CO	0,024%	300 mg/m3 (13%O2)
	NOx		83 mg/m3 (13%O2)
	OGC		5 mg/m3 (13%O2)
	Staub		18 mg/m3 (13%O2)
Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung			
Daten für den Anschluss an den Schornstein bei Nennwärmeleistung			
Abgastemperatur		151,9 °C	
Mindestförderdruck		6 Pa	
Abgasmassenstrom		6,2 g/s	
Daten für den Anschluss an den Schornstein bei Teillastbetrieb			
Abgastemperatur		102 °C	
Mindestförderdruck		3 Pa	
Abgasmassenstrom		4,1 g/s	
Daten für die Installation eines Schornsteins bezüglich Brandschutz und sicherheitsgeprüfter Wärmeleistung			
Brandsicherheit der Installation am Schornstein (Prüfleistung)		T400	
Energieverbrauch und Wärmespeicherung			
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung			
Raumwärmeleistung		8 kW	
Warmwasserleistung (falls vorhanden)		0 kW	
Wirkungsgrad		90,7 %	
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Teillastbetrieb			
Raumwärmeleistung		3,2 kW	
Warmwasserleistung (falls vorhanden)		0 kW	
Wirkungsgrad		91,6 %	
Raumheizungs-Effizienz			
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung		91,6 %	
Energieeffizienz		Energieeffizienzindex (EEI)	128
		Energieeffizienzklasse	A+
Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung		0,025 kW	
Elektrische Leistungsaufnahme bei Teillastbetrieb		0,022 kW	
Elektrische Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,003 kW	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
Umweltverträglichkeit		NPD	
9 Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen			
Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt			

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt

Signature
Moretti Fire S.r.l.
C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
Tel. +39073590444 Fax +390735907452
Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.

Luogo: Ripatransone (AP)
Data: 26/02/2026

1	Entydig identifikationskode for produkttypen	RXGGAC82025
	Model	RELAX GLOBE GLASS 8
2	Tilsigtet anvendelse	Boligopvarmningsapparat fyret med træpiller, uden varmtvandsforsyning.
3	Producent / Varemærke	MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452
4	Bemyndiget repræsentant	-
5	System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans (AVCP)	System 3
6	Notificeret laboratorium	IMQ S.p.A.
7	Harmoniserede tekniske specifikationer	EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022
8	Væsentlige egenskaber	
	Mekanisk modstand og stabilitet	
	Bæreevne	0 kg
	Brandsikkerhed	
	Beskyttelse af brændbare materialer	Minimumsafstande af brændbare materialer
		bund dB 0 cm
		gulv foran dF 150 cm
		loft dC > 75 cm
		bag dR 1 cm
		side dS 25 cm
		side strålingsområde dL 150 cm
		tilstødende materialer (f.eks. møbler) dP 80 cm
	Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	se brugsanvisningen
	Hygiejne, sundhed og miljø	
	Emissioner ved nominel varmeeffekt	
	CO	0,019% 242 mg/m3 (13%O2)
	NOx	128 mg/m3 (13%O2)
	OGC	13 mg/m3 (13%O2)
	Støv	17 mg/m3 (13%O2)
	Emissioner ved dellast	
	CO	0,024% 300 mg/m3 (13%O2)
	NOx	83 mg/m3 (13%O2)
	OGC	5 mg/m3 (13%O2)
	Støv	18 mg/m3 (13%O2)
	Sikkerhed og tilgængelighed ved brug	
	Data for installation af skorsten ved nominel varmeeffekt	
	Røggasudløbstemperatur	151,9 °C
	Minimumstræk i skorsten	6 Pa
	Røggasmassestrøm	6,2 g/s
	Data for installation af skorsten ved dellast	
	Røggasudløbstemperatur	102 °C
	Minimumstræk i skorsten	3 Pa
	Røggasmassestrøm	4,1 g/s
	Data til installation af en skorsten vedrørende brandsikkerhed og sikkerhedstestet varmeeffekt	
	Brandsikkerhed ved installation af skorsten	T400
	Energøkonomi og varmelagring	
	Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominel varmeeffekt	
	Rumvarmeeffekt	8 kW
	Varmtvandseffekt (hvis relevant)	0 kW
	Virkningsgrad	90,7 %
	AVarmeeffekt og energieffektivitet ved dellast	
	Rumvarmeeffekt	3,2 kW
	Varmtvandseffekt (hvis relevant)	0 kW
	Virkningsgrad	91,6 %
	Rumopvarmningseffektivitet	
	Sæsonbestemt rumopvarmningseffektivitet ved nominel varmeeffekt	91,6 %
	Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI) 128
		Energieffektivitetsklasse A+
	Elektrisk effektforbrug ved nominel varmeeffekt	0,025 kW
	Elektrisk effektforbrug ved dellast	0,022 kW
	Elektrisk effektforbrug i standbytilstand	0,003 kW
	Bæredygtig anvendelse af naturressourcer	
	Miljømæssig bæredygtighed	NPD
9	Ydeevnen for det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne ydelser	

Denne ydeevneerklæring er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor angivne producent

Signature

 C.da Tesino 50, 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 Cap. Soc. € 1.000.000

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 26/02/2026

1 Unieke identificatiecode van het producttype		RXGGAC82025	
Model		RELAX GLOBE GLASS 8	
2 Beoogd gebruik		Residentieel ruimteverwarmingstoestel op houtpellets, zonder warmwatervoorziening	
3 Fabrikant / Handelsmerk		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4 Gemachtigde vertegenwoordiger		-	
5 Systeem(en) voor AVCP		System 3	
6 Erkend laboratorium		IMQ S.p.A.	
7 Geharmoniseerde technische specificaties		EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8 Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		0 kg	
Brandveiligheid			
Bescherming van brandbare materialen		minimale afstand tot brandbare materialen	
		Onderzijde dB	0 cm
		Vloer aan de voorzijde dF	150 cm
		Plafond dC	> 75 cm
		Achterzijde dR	1 cm
		Zijkant dS	25 cm
		Stralingsgebied zijkant dL	150 cm
		Aangrenzend (bijv. meubilair) dP	80 cm
		Type en dikte van het beschermende isolatiemateriaal	Zie instructies
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Emissies bij nominaal thermisch vermogen			
	CO	0,019%	242 mg/m3 (13%O2)
	NOx		128 mg/m3 (13%O2)
	OGC		13 mg/m3 (13%O2)
	Stof		17 mg/m3 (13%O2)
Emissions at part load heat output			
	CO	0,024%	300 mg/m3 (13%O2)
	NOx		83 mg/m3 (13%O2)
	OGC		5 mg/m3 (13%O2)
	Stof		18 mg/m3 (13%O2)
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen bij nominaal vermogen			
Rookgastemperatuur		151,9 °C	
Minimale trek		6 Pa	
Rookgasmassastroom		6,2 g/s	
Gegevens voor aansluiting op een schoorsteen bij gedeeltelijke belasting			
Rookgastemperatuur		102 °C	
Minimale trek		3 Pa	
Rookgasmassastroom		4,1 g/s	
Gegevens voor schoorsteenaansluiting inzake brandveiligheid bij testvermogen			
Brandveiligheid van de schoorsteenaansluiting		T400	
Energieverbruik en warmtebehoud			
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen			
Ruimteverwarmingsvermogen		8 kW	
Waterverwarmingsvermogen (indien aanwezig)		0 kW	
Rendement		90,7 %	
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij gedeeltelijke belasting			
Ruimteverwarmingsvermogen		3,2 kW	
Waterverwarmingsvermogen (indien aanwezig)		0 kW	
Rendement		91,6 %	
Ruimteverwarmingsefficiëntie			
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsefficiëntie bij nominaal vermogen		91,6 %	
Energie-efficiëntie		Energie-efficiëntie-index (EEI)	128
		Energie-efficiëntieklasse	A+
Elektrisch energieverbruik bij nominaal vermogen		0,025 kW	
Elektrisch energieverbruik bij gedeeltelijke belasting		0,022 kW	
Elektrisch energieverbruik in stand-by modus		0,003 kW	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid		NPD	
9 De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.			
Deze prestatieverklaring is opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.			

Deze prestatieverklaring is opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.F. 02000170444

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 26/02/2026

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	RXGGAC82025	
	Model	RELAX GLOBE GLASS 8	
2	Zamýšlené použití	Spotřebič pro vytápění obytných prostor na dřevěné pelety, bez dodávky teplé vody.	
3	Výrobce / Obchodní značka	MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4	Zplnomocněný zástupce	-	
5	Systém(y) AVCP	System 3	
6	Registrovaná laboratoř	IMQ S.p.A.	
7	Harmonizované technické specifikace	EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8	Základní vlastnosti		
	Mechanická odolnost a stabilita		
	Nosnost	0 kg	
	Bezpečnost v případě požáru		
	Ochrana hořlavých materiálů	Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů	
		Spodní část dB	0 cm
		Podlaha před spotřebičem dF	150 cm
		Strop dC	> 75 cm
		Zadní strana dR	1 cm
		Boční strana dS	25 cm
		Boční sálavá oblast dL	150 cm
		Přílehlé předměty (např. nábytek) dP	80 cm
		Typ materiálu a tloušťka ochranného izolačního materiálu	viz návod k použití
	Hygiena, zdraví a životní prostředí		
	Emise při jmenovitém tepelném výkonu		
		CO	0,019% 242 mg/m3 (13%O2)
		NOx	128 mg/m3 (13%O2)
		OGC	13 mg/m3 (13%O2)
		Prach	17 mg/m3 (13%O2)
	Emise při částečném zatížení		
		CO	0,024% 300 mg/m3 (13%O2)
		NOx	83 mg/m3 (13%O2)
		OGC	5 mg/m3 (13%O2)
		Prach	18 mg/m3 (13%O2)
	Bezpečnost a přístupnost při používání		
	Údaje pro připojení ke komínu při jmenovitém tepelném výkonu		
	Teplota spalin na výstupu	151,9 °C	
	Minimální tah komína	6 Pa	
	Hmotnostní průtok spalin	6,2 g/s	
	Údaje pro připojení ke komínu při částečném zatížení		
	Teplota spalin na výstupu	102 °C	
	Minimální tah komína	3 Pa	
	Hmotnostní průtok spalin	4,1 g/s	
	Údaje pro instalaci ke komínu týkající se požární bezpečnosti při zkoušce tepelného výkonu	T400	
	Energetická účinnost a akumulace tepla		
	Tepelný výkon a energetická účinnost při jmenovitém výkonu		
	Tepelný výkon pro vytápění prostoru	8 kW	
	Tepelný výkon pro vodu (pokud je k dispozici)	0 kW	
	Účinnost	90,7 %	
	Tepelný výkon a energetická účinnost při částečném výkonu		
	Tepelný výkon pro vytápění prostoru	3,2 kW	
	Tepelný výkon pro vodu (pokud je k dispozici)	0 kW	
	Účinnost	91,6 %	
	Účinnost vytápění prostoru		
	Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru	91,6 %	
	Energetická účinnost	Index energetické účinnosti	128
		Třída energetické účinnosti	A+
	Spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu	0,025 kW	
	Spotřeba elektrické energie při částečném výkonu:	0,022 kW	
	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	0,003 kW	
	Udržitelné využívání přírodních zdrojů		
	Environmentální udržitelnost	NPD	
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností		

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce

Signature

 C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 C.A.B. S.p.A. - 02/000170444
 C.A.B. S.p.A. - 02/000170444

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 26/02/2026

1 Unik identifikationskod för produkttypen		RXGGAC82025	
Modell		RELAX GLOBE GLASS 8	
2 Avsett användningsområde		Uppvärmningsapparat för bostadsutrymmen som eldas med träpellets, utan	
3 Tillverkare / Varumärke		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4 Auktoriserad representant		-	
5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)		System 3	
6 Deklarerat laboratorium		IMQ S.p.A.	
7 Harmoniserade tekniska specifikationer		EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8 Väsentliga egenskaper			
Mekanisk hållfasthet och stabilitet			
Bärförmåga		0 kg	
Brandsäkerhet			
Skydd av brännbara material		Minsta avstånd till brännbara material	
		Undersida dB	0 cm
		Golv framför dF	150 cm
		Tagg dC	> 75 cm
		Baksida dR	1 cm
		Sida dS	25 cm
		Sidostrålningsområde dL	150 cm
		Intilliggande föremål (t.ex. möbler) dP	80 cm
		Materialtyp och tjocklek på skyddande isoleringsmaterial	Se installations- och bruksanvisningen
Hygien, hälsa och miljö			
Utsläpp vid nominell värmeeffekt			
	CO	0,019%	242 mg/m3 (13%O2)
	NOx		128 mg/m3 (13%O2)
	OGC		13 mg/m3 (13%O2)
	Damm		17 mg/m3 (13%O2)
Utsläpp vid dellast			
	CO	0,024%	300 mg/m3 (13%O2)
	NOx		83 mg/m3 (13%O2)
	OGC		5 mg/m3 (13%O2)
	Damm		18 mg/m3 (13%O2)
Säkerhet och tillgänglighet vid användning			
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt			
Rökgastemperatur vid utlopp		151,9 °C	
Minsta skorstensdrag		6 Pa	
Rökgasflöde		6,2 g/s	
Data för installation till skorsten vid dellast			
Rökgastemperatur vid utlopp		102 °C	
Minsta skorstensdrag		3 Pa	
Rökgasflöde (massflöde)		4,1 g/s	
Data för installation till en skorsten avseende brandsäkerhet vid säkerhetstest av värmeeffekt			
Brandsäkerhet för installation till skorsten		T400	
Energihushållning och värmelagring			
Värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt			
Värmeeffekt för rumsuppvärmning		8 kW	
Värmeeffekt för vatten (om tillämpligt)		0 kW	
Verkningsgrad		90,7 %	
Värmeeffekt och energieffektivitet vid dellast			
Värmeeffekt för rumsuppvärmning		3,2 kW	
Värmeeffekt för vatten (om tillämpligt)		0 kW	
Verkningsgrad		91,6 %	
Rumsuppvärmningsverkningsgrad			
Säsongsverkningsgrad för rumsuppvärmning		91,6 %	
Energieffektivitet		Energieffektivitetsindex (EEI)	128
		Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt		0,025 kW	
Elförbrukning vid dellast		0,022 kW	
Elförbrukning i standbyläge		0,003 kW	
Hållbar användning av naturresurser			
Miljömässig hållbarhet		NPD	
9 Prestandan hos den produkt som identifieras ovan överensstämmer med de deklarerade prestandaegenskaperna			
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan			

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Signature
Moretti Fire S.r.l.
C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
Tel. +39073590444 Fax +390735907452
C.O.S. Soc. s.r.l. 02000117

Luogo: Ripatransone (AP)
Data: 26/02/2026

1 Código único de identificação do tipo de produto		RXGGAC82025	
Modelo		RELAX GLOBE GLASS 8	
2 Uso(s) previsto(s)		Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply	
3 Fabricante / Marca comercial		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
4 Representante autorizado		-	
5 Sistema(s) AVPC		System 3	
6 Laboratório notificado		IMQ S.p.A.	
7 Especificações técnicas harmonizadas		EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022	
8 Características essenciais			
Resistência mecânica e estabilidade			
Capacidade de carga		0 kg	
Segurança em caso de incêndio			
Proteção de materiais combustíveis		Distância mínima para materiais combustíveis	
		Base dB	0 cm
		Piso à frente dF	150 cm
		Teto dC dC	> 75 cm
		Traseira dR	1 cm
		Lateral dS	25 cm
		Área de radiação lateral dL	150 cm
		Adjacente (ex.: móveis) dP	80 cm
		Tipo e espessura do material isolante protetor	consulte as instruções
Higiene, saúde e meio ambiente			
Emissões na potência nominal			
	CO	0,019%	242 mg/m3 (13%O2)
	NOx		128 mg/m3 (13%O2)
	OGC		13 mg/m3 (13%O2)
	Poeira		17 mg/m3 (13%O2)
Emissões na potência parcial			
	CO	0,024%	300 mg/m3 (13%O2)
	NOx		83 mg/m3 (13%O2)
	OGC		5 mg/m3 (13%O2)
	Poeira		18 mg/m3 (13%O2)
Segurança e acessibilidade em uso			
Dados para instalação em chaminé na potência nominal			
Temperatura da saída dos gases de combustão		151,9 °C	
Depressão mínima na chaminé		6 Pa	
luxo de massa dos gases de combustão		6,2 g/s	
Dados para instalação em chaminé na potência parcial			
emperatura da saída dos gases de combustão		102 °C	
Depressão mínima na chaminé		3 Pa	
Fluxo de massa dos gases de combustão		4,1 g/s	
Dados para instalação em chaminé relativos à segurança contra incêndio na prova de potência de segurança			
Segurança contra incêndio da instalação na chaminé		T400	
Economia de energia e retenção de calor			
Potência térmica e eficiência energética do aparelho na potência nominal			
Potência térmica do espaço		8 kW	
Potência térmica da água (se existente)		0 kW	
Eficiência		90,7 %	
Potência térmica e eficiência energética do aparelho na potência parcial			
Potência térmica do espaço		3,2 kW	
Potência térmica da água (se existente)		0 kW	
Eficiência		91,6 %	
Eficiência de aquecimento de espaços			
Eficiência sazonal de aquecimento de espaços na potência nominal		91,6 %	
Eficiência energética		Índice de eficiência energética (EEI)	128
		Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia elétrica na potência nominal do aparelho		0,025 kW	
Consumo de energia elétrica na potência parcial do aparelho		0,022 kW	
Consumo de energia elétrica em modo de espera		0,003 kW	
Uso sustentável dos recursos naturais			
Sustentabilidade ambiental		NPD	
9 O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenho declarado			
Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a única responsabilidade do fabricante identificado acima			

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.C. 02285170448
 C.C. 02285170448

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 26/02/2026

PT

1 Código de identificación único del producto-tipo		RXGGAC82025			
Modelo		RELAX GLOBE GLASS 8			
2 Usos previstos del producto conforme a la especificación técnica		Calefactores de ambiente de combustible sólido, alimentados con pellets de madera,			
3 Fabricante / marca registrada del fabricante		MORETTI FIRE S.R.L. / MORETTI DESIGN Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452			
4 Nombre y dirección del mandatario		-			
5 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)		System 3			
6 Laboratorio notificado		System 3			
7 Especificación técnica armonizada		IMQ S.p.A.			
8 Características esenciales					
Resistencia mecánica y estabilidad					
Capacidad de carga		0 kg			
Seguridad contra incendios					
Protección de los materiales combustibles		Distancia mínima para materiales combustibles			
		borde inferior dB		0	cm
		suelo zona frontal dF		150	cm
		techo dC dC		> 75	cm
		posterior dR		1	cm
		Lateral dS		25	cm
		zona de radiación lateral dL		150	cm
		Adyacente (p. ej.: muebles) dP		80	cm
		tipo y espesor del material aislante protector		leer las instrucciones	
Higiene, salud y medio ambiente					
Emisiones a potencia nominal					
		CO	0,019%	242	mg/m3 (13%O2)
		NOx		128	mg/m3 (13%O2)
		OGC		13	mg/m3 (13%O2)
		Partículas primarias		17	mg/m3 (13%O2)
Emisiones a potencia reducida					
		CO	0,024%	300	mg/m3 (13%O2)
		NOx		83	mg/m3 (13%O2)
		OGC		5	mg/m3 (13%O2)
		Partículas primarias		18	mg/m3 (13%O2)
Seguridad y accesibilidad de uso					
Datos para la instalación en un conducto de humos a potencia nominal					
		Temperatura de salida de humos		151,9	°C
		Tiro mínimo		6	Pa
		Flujo másico		6,2	g/s
Datos para la instalación en un conducto de humos a potencia reducida					
		Temperatura de salida de humos		102	°C
		Tiro mínimo		3	Pa
		Flujo másico		4,1	g/s
Datos para la instalación en una chimenea en relación con la seguridad contra incendios según la potencia térmica del ensayo de seguridad					
		Seguridad contra incendios de la instalación a la chimenea		T400	
Ahorro energético y conservación del calor					
Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia térmica nominal					
		Potencia térmica cedida al ambiente		8	kW
		Potencia térmica cedida al agua		0	kW
		Eficiencia		90,7	%
Potencia térmica del aparato y eficiencia energética a potencia térmica reducida					
		Potencia térmica cedida al ambiente		3,2	kW
		Potencia térmica cedida al agua		0	kW
		Eficiencia		91,6	%
Eficiencia de calefacción de los ambientes					
		Eficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia nominal		91,6	%
		Eficiencia energética	Índice de eficiencia energética (EEI)	128	
			Clase de eficiencia energética	A+	
		Consumo eléctrico a potencia nominal		0,025	kW
		Consumo eléctrico a potencia reducida		0,022	kW
		Consumo eléctrico en modo de espera (standby)		0,003	kW
Uso sostenible de los recursos naturales					
		Sostenibilidad ambiental		NPD	
9 Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas					
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente					

Signature
Moretti Fire S.r.l.
C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
C.A.P. 02035017044
C.A.B. 02035017044

Luogo: Ripatransone (AP)
Data: 26/02/2026